Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 18:38

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/switch-ubiquiti-us-16-xg-4x-10-100-1000mbps-p-196325.html

Switch UBIQUITI US-16-XG (4x 10/100/1000Mbps)



Cena brutto	**2 618,99 zł**
Cena netto	**2 129,26 zł**
Numer katalogowy	**KILUBQSWI0014**
Kod producenta	**US-16-XG**
Kod EAN	**810354026010**
Kontrola wzrostu natężenia ruchu	**Tak**
Szerokość	**443 mm**
Dublowanie portów	**Tak**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Wysokość	**43 mm**
Agregator połączenia	**Tak**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
Głębokość	**221 mm**
Rozmiar układu	**1U,CE, FCC, IC, ETSI300-019-1.4**
Obsługiwane typy kabli	**Cat6**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85176990**
Możliwości montowania w stelażu	**Tak**
Zgodny z Jumbo Frames	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**5 - 95%**
Przepustowość rutowania/przełączania	**320 Gbit/s**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**802.1x RADIUS**
Przełącznik wielowarstwowy	**L2**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-5 - 40 °C**
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	**4**
Wysokość produktu	**43 mm**
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	**10G Ethernet (100/1000/10000)**
Szerokość produktu	**443 mm**
Pełny dupleks	**Tak**
Głębokość produktu	**221 mm**
Obsługa 10G	**Tak**

Diody LED	**Tak**
Obsługa sieci VLAN	**Tak**
Waga produktu	**2,62 kg**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.1x**
Rodzaj opakowania	**Pudełko**
Dołączone śruby	**Tak**
Przewody	**Prąd przemienny**
Zasilacz dołączony	**Tak**
Kolor produktu	**Szary**
Przycisk reset	**Tak**
Typ przełącznika	**Zarządzany**
Maksymalne zużycie mocy	**56 W**
Układ	**1U**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Funkcje switcha	**Dublowanie portów, Kontrola wzrostu natężenia ruchu, Link Aggregation, Montaż w szafach Rack, Pełny dupleks, STP/RSTP, VLAN, Zarządzanie przez stronę www**
Porty LAN	**4x 10/100/1000Mbps**
Rodzaj zasilania	**Brak danych**
Rodzaj wtyczki sieciowej	**Brak danych**
Kolor główny	**Szary**
Kod producenta	**US-16-XG**
Dodatkowe informacje	**1U, Diody LED, Port SFP+ x 12, Przycisk reset, Zgodny z Jumbo Frames**
Zakres przekazywania pakietów (1 Gbps)	**238,1 pps**
Port konsoli	**RJ-45**
Pobór mocy (max)	**56 W**
Napięcie	**25 - 16 V**
Złącze zasilania	**DC-in jack**
Materiał obudowy	**Stal**
Ilość slotów Modułu SFP+	**12**
Pobór mocy	**36 W**
Prędkość przekazywania	**238,1 Mpps**
Certyfikaty	**CE, FCC, IC, ETSI300-019-1.4**
Uchwyty mocowania dołączone	**Tak**
Zawartość zestawu	**Kabel zasilający, Skrócona instrukcja obsługi, Uchwyty mocujące**

Protokół drzewa rozpinającego	**Tak**
Liczba wentylatorów	**2 wentylatory**

Opis produktu

- Gwarancja: G012M