Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 18:16

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/switch-ubiquiti-us-8-60w-8x-10-100-1000mbps-p-196319.html

Switch UBIQUITI US-8-60W (8x 10/100/1000Mbps)



Cena brutto	**499,99 zł**
Cena netto	**406,50 zł**
Numer katalogowy	**KILUBQSWI0004**
Kod producenta	**US-8-60W**
Kod EAN	**810354026188**
Kontrola wzrostu natężenia ruchu	**Tak**
Możliwość montażu na ścianie	**Tak**
Dublowanie portów	**Tak**
Ilość portów PoE	**4 x**
Obsługa PoE	**Tak**
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	**60 W**
Funkcje switcha	**Montaż do podłoża, Zarządzalny**
Zgodny z Jumbo Frames	**Tak**
Typ pamięci	**DDR3-SDRAM**
Technologia okablowania Copper Ethernet	**10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T**
Prąd wyjściowy	**1,25 A**
Przepustowość rutowania/przełączania	**16 Gbit/s**
Porty LAN	**8x 10/100/1000Mbps**
Przepustowość	**8 Mpps**
Rodzaj zasilania	**Brak danych**
Przełącznik wielowarstwowy	**L2**
Rodzaj wtyczki sieciowej	**Brak danych**
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	**8**
Kolor główny	**Srebrny**
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	**Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
Kod producenta	**US-8-60W**
Podpora kontroli przepływu	**Tak**
Taktowanie procesora	**400 Mhz**
Obsługa 10G	**Nie**

Materiał obudowy	**Stal**
Obsługa sieci VLAN	**Tak**
Certyfikaty	**ETSI300-019-1.4, CE, FCC, IC**
Montaż naścienny / rzutowanie na sufit	**Tak**
Zawartość zestawu	**Kabel zasilający**
Wielkość pamięci flash	**32 MB**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3af,IEEE 802.1x**
Waga	**440 g**
Pojemność pamięci wewnętrznej	**256 MB**
Szerokość	**148 mm**
Zasilacz dołączony	**Tak**
Zasilacz sieciowy	**Tak**
Wysokość	**31 mm**
Przycisk reset	**Tak**
Procesor wbudowany	**Tak**
Głębokość	**100 mm**
Maksymalne zużycie mocy	**12 W**
Napięcie wejściowe DC	**48 V**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85176990**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**10,100,1000 Mbit/s**
Bez wiatraka	**Tak**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
Zakres wilgotności względnej	**5 - 95%**
Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE)	**Active PoE**
Napięcie operacyjne	**48 V**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**802.1x RADIUS**
Zasilanie przez Ethernet (PoE) zakres napięcia	**57 - 44 V**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-5 - 45 °C**
Zakres przekazywania pakietów (1 Gbps)	**11900 pps**
Wysokość produktu	**30,7 mm**
Automatyczne wykrywanie	**Tak**
Szerokość produktu	**148 mm**
Pobór mocy (max)	**12 W**
Głębokość produktu	**99,5 mm**

Złącze zasilania	**DC-in jack**
Diody LED	**PoE,Działanie,Prędkość,Link**
Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port	**15,4 W**
Waga produktu	**432 g**
Prędkość przekazywania	**11,9 Mpps**
Ilość portów Fast Ethernet (PoE)	**4**
Kolor produktu	**Szary**
Protokół drzewa rozpinającego	**Tak**
Typ przełącznika	**Zarządzany**

Opis produktu

- Gwarancja: G012M