

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/switch-ubiquiti-us-8-60w-8x-10-100-1000mbps-p-196319.html>

Switch UBIQUITI US-8-60W (8x 10/100/1000Mbps)



Cena brutto	513,99 zł
Cena netto	417,88 zł
Numer katalogowy	KILUBQSWI0004
Kod producenta	US-8-60W
Kod EAN	810354026188
Zakres przekazywania pakietów (1 Gbps)	11900 pps
Zakres temperatur (eksploatacja)	-5 - 45 °C
Automatyczne wykrywanie	Tak
Wysokość produktu	30,7 mm
Pobór mocy (max)	12 W
Szerokość produktu	148 mm
Złącze zasilania	DC-in jack
Głębokość produktu	99,5 mm
Diody LED	PoE,Działanie,Prędkość,Link
Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port	15,4 W
Waga produktu	432 g
Prędkość przekazywania	11,9 Mpps
Kolor produktu	Szary
Ilość portów Fast Ethernet (PoE)	4
Typ przełącznika	Zarządzany
Protokół drzewa rozpinającego	Tak
Możliwość montażu na ścianie	Tak
Kontrola wzrostu natężenia ruchu	Tak
Dublowanie portów	Tak
Ilość portów PoE	4 x
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	60 W
Obsługa PoE	Tak
Zgodny z Jumbo Frames	Tak
Funkcje switcha	Montaż do podłoża, Zarządzalny
Technologia okablowania Copper Ethernet	10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T

Typ pamięci	DDR3-SDRAM
Przepustowość rutowania/przełączania	16 Gbit/s
Prąd wyjściowy	1,25 A
Przepustowość	8 Mpps
Porty LAN	8x 10/100/1000Mbps
Przełącznik wielowarstwowy	L2
Rodzaj zasilania	Brak danych
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	8
Rodzaj wtyczki sieciowej	Brak danych
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af, IEEE 802.1x
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Kolor główny	Srebrny
Pojemność pamięci wewnętrznej	256 MB
Podpora kontroli przepływu	Tak
Kod producenta	US-8-60W
Obsługa 10G	Nie
Taktowanie procesora	400 Mhz
Zasilacz dołączony	Tak
Obsługa sieci VLAN	Tak
Materiał obudowy	Stal
Przycisk reset	Tak
Montaż naścienny / rzutowanie na sufit	Tak
Certyfikaty	ETSI300-019-1.4, CE, FCC, IC
Maksymalne zużycie mocy	12 W
Wielkość pamięci flash	32 MB
Zawartość zestawu	Kabel zasilający
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Waga	440 g
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Szerokość	148 mm
Napięcie operacyjne	48 V
Wysokość	31 mm
Zasilacz sieciowy	Tak
Głębokość	100 mm
Procesor wbudowany	Tak
Napięcie wejściowe DC	48 V

Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Bez wiatraka	Tak
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE)	Active PoE
Zakres wilgotności względnej	5 - 95%
Zasilanie przez Ethernet (PoE) zakres napięcia	57 - 44 V
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	802.1x RADIUS

Opis produktu

- Gwarancja: G012M