Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:29

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/switch-ubiquiti-us-8-8x-10-100-1000mbps-p-196321.html



# Switch UBIQUITI US-8 (8x 10/100/1000Mbps)

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **478,99 zł** |
| Cena netto | **389,42 zł** |
| Numer katalogowy | **KILUBQSWI0008** |
| Kod producenta | **US-8** |
| Kod EAN | **810354026171** |
| Przepustowość rutowania/przełączania | **16 Gbit/s** |
| Obsługa PoE | **Tak** |
| Przepustowość | **8000 Mpps** |
| Funkcje switcha | **Zarządzalny** |
| Przełącznik wielowarstwowy | **L2** |
| Prąd wyjściowy | **1,25 A** |
| Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet | **8** |
| Porty LAN | **8x 10/100/1000Mbps** |
| Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ | **Gigabit Ethernet (10/100/1000)** |
| Rodzaj zasilania | **Brak danych** |
| Podpora kontroli przepływu | **Tak** |
| Rodzaj wtyczki sieciowej | **Brak danych** |
| Obsługa 10G | **Nie** |
| Kolor główny | **Szary** |
| Kod producenta | **US-8** |
| Obsługa sieci VLAN | **Tak** |
| Taktowanie procesora | **400 Mhz** |
| Montaż naścienny / rzutowanie na sufit | **Tak** |
| Materiał obudowy | **Stal** |
| Standardy komunikacyjne | **IEEE 802.3ab,IEEE 802.3af,IEEE 802.3,IEEE 802.3u** |
| Pobór mocy | **12 W** |
| Zarządzanie przez stronę www | **Tak** |
| Certyfikaty | **ETSI300-019-1.4 CE, FCC, IC** |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | **256 MB** |

| | |
|---|---|
| Zawartość zestawu | **Instrukcja obsługi, Zasilacz** |
| Zasilacz dołączony | **Tak** |
| Przycisk reset | **Tak** |
| Waga | **432 g** |
| Maksymalne zużycie mocy | **12 W** |
| Szerokość | **148 mm** |
| Skrócona instrukcja obsługi | **Tak** |
| Zasilacz sieciowy | **Tak** |
| Wysokość | **30.7 mm** |
| Napięcie wejściowe AC | **100 - 240 V** |
| Przejście Power over Ethernet (PoE) | **Tak** |
| Procesor wbudowany | **Tak** |
| Głębokość | **99.5 mm** |
| Zasilanie przez Ethernet (PoE) zakres napięcia | **57 - 44 V** |
| Częstotliwość wejściowa AC | **50 Hz** |
| Bez wiatraka | **Tak** |
| Napięcie wejściowe DC | **48 V** |
| Automatyczne wykrywanie | **Tak** |
| Napięcie operacyjne | **48 V** |
| Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE) | **Passive PoE** |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | **85176990** |
| Pobór mocy (max) | **12 W** |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | **10,100,1000 Mbit/s** |
| Złącze zasilania | **DC-in jack** |
| Zakres wilgotności względnej | **5 - 95%** |
| Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port | **15,4 W** |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | **-5 - 45 °C** |
| Wysokość produktu | **30,7 mm** |
| Prędkość przekazywania | **11,9 Mpps** |
| Szerokość produktu | **148 mm** |
| Ilość portów Fast Ethernet (PoE) | **1** |
| Głębokość produktu | **99,5 mm** |
| Protokół drzewa rozpinającego | **Tak** |
| Diody LED | **Tak** |
| Kontrola wzrostu natężenia ruchu | **Tak** |
| Waga produktu | **432 g** |

| | |
|---|---|
| Dublowanie portów | **Tak** |
| Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu | **60 W** |
| Przewody | **Prąd przemienny** |
| Możliwości montowania w stelażu | **Nie** |
| Kolor produktu | **Szary** |
| Ilość portów Gigabit Ethernet | **8** |
| Typ przełącznika | **Zarządzany** |
| Zgodny z Jumbo Frames | **Tak** |
| Możliwość montażu na ścianie | **Tak** |
| Technologia okablowania Copper Ethernet | **100BASE-TX,10BASE-T,1000BASE-T** |
| Ilość portów PoE | **1 x** |

## Opis produktu

- Gwarancja: G012M