

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/switch-xmg1915-18ep-16-port-2-5gbe-2-sfp-8-x-poe-180w-smart-switch-hybrid-mode-standalo-p-308880.html>



Switch XMG1915-18EP, 16-port 2.5GbE, 2 SFP+, 8 x PoE++ 180W Smart Switch, hybrid mode, standalone or NebulaFlex Cloud

Cena brutto	2 052,99 zł
Cena netto	1 669,10 zł
Numer katalogowy	NUZYXSZ16000002
Kod producenta	XMG1915-18EP-EU0101F
Kod EAN	4718937631490
Obsługiwane protokoły i standardy	IEEE 802.3z 1000BASE-X Ethernet IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3bz 2.5GBASE-T/5GBASE-T IEEE 802.3ae 10 Gbit/s Ethernet przez światłowód IEEE 802.3af PoE IEEE 802.3at PoE plus IEEE 802.3bt (60 W) PoE w 4 parach IEEE 802.3x flow control Obsługa IEEE 802.3
Uwaga	CE+WEEE
Bezpieczeństwo	Filtrowanie MAC warstwy 2 Statyczne przekazywanie adresów MAC SSH wersja 2 SSL Izolacja portu Bezpieczeństwo portu Zamrożenie MAC Ochrona procesora Certyfikat SHA2 HTTPS Uwierzytelnianie logowania przez RADIUS RADIUS accounting Authorization on RADIUS Mul
Liczba portów SFP56	Brak
Wymagania środowiskowe	Temperatura pracy: 0°C do 40°C Wilgotność robocza: 5% do 95% (bez kondensacji) Temperatura przechowywania: -40°C do 70°C Wilgotność przechowywania: 5% do 95% (bez kondensacji)
Zasilanie	Wejście 100240 V AC, 50/60 Hz
Waga	2.6
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps	Brak
Akcesoria w zestawie	Kabel zasilający Zestaw do montażu
Gwarancja	60 mc.
Wymiary	330 x 230 x 44 mm

Rozmiar ramki Jumbo	12
QoS	Liczba kolejek sprzętowych na port: 8 Metody kolejkowania 802.1p: SPQ, WRR, WFQ Storm control: transmisja, multicast, nieznanany unicast (DLF) Ograniczanie szybkości w oparciu o porty (wejście/wyjście) DiffServ (DSCP)
Obsługa ramek Jumbo	Tak
Bufor pakietów	1.5
Liczba portów QSFP+	Brak
Liczba portów PoE+	Brak
Liczba portów COMBO	Brak
Rozmiar tablicy adresów MAC	16000
Prędkość przekazywania (Mpps)	89.2
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	Brak
Liczba portów SFP+	2
Liczba portów SFP	Brak
Liczba portów 10Gb	Brak
Zastosowanie (switche)	Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)
Wentylator (switche)	Tak
Warstwa przełączania (switche)	L2
Port konsoli	Nie
Klasa przełącznika	Zarządzalny
Przepustowość (switche Gbps)	120
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	16
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF)	954.032
Architektura sieci (switche)	GigabitEthernet
Typ obudowy	Rack (Switche/UPS)
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	IPv6 Management Zarządzanie IPv6 przez Ethernet (RFC 2464) Architektura adresowania IPv6 (RFC 4291) Podwójny stos (RFC 4213) ICMPv6 (RFC 4884) MTU ścieżki (RFC 1981) Minimalny rozmiar MTU ścieżki 1280 (RFC 5095) Enkapsulacja dla maksymalnego MTU 1500
Pobór mocy	230.81

Opis produktu

Seria Zyxel XMG1915 to wszechstronna rodzina przełączników Smart Managed 2,5G Multi-Gig, dostępna w trzech modelach z łącznością PoE i bez niej. Każdy port Ethernet w tych modelach obsługuje prędkość 2,5G i są one wyposażone w dwa porty



10G SFP+, aby zaspokoić rosnące zapotrzebowanie Twojej firmy na wysokie prędkości sieci.

Seria XMG1915 została zaprojektowana do obsługi NebulaFlex, oferując najbardziej przystępne rozwiązanie hybrydowego przełącznika Multi-Gig dla rynku SB/SMB. Niezależnie od tego, czy zdecydujesz się na konfigurację za pomocą przyjaznego dla użytkownika internetowego interfejsu GUI, czy centrum sterowania Nebula w celu ujednoczonego zarządzania w chmurze, konfiguracja jest prosta. Dzięki tej serii Twoja sieć będzie w stanie sprostać szybkiemu wzrostowi zapotrzebowania na dane bez konieczności rozbijania banku.