Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 18:32

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/switch-xmg1915-18ep-16-port-2-5gbe-2-sfp-8-x-poe-180w-smart-switch-hybird-mode-standalo-p-308880.html

Switch XMG1915-18EP, 16-port 2.5GbE, 2 SFP+, 8 x PoE++ 180W Smart Switch, hybird mode, standalone or NebulaFlex Cloud

Cena brutto	**2 123,99 zł**
Cena netto	**1 726,82 zł**
Numer katalogowy	**NUZYXSZ16000002**
Kod producenta	**XMG1915-18EP-EU0101F**
Kod EAN	**4718937631490**
Zastosowanie (switche)	**Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)**
Wentylator (switche)	**Tak**
Warstwa przełączania (switche)	**L2**
Port konsoli	**Nie**
Klasa przełącznika	**Zarządzalny**
Przepustowość (switche Gbps)	**120**
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	**16**
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF)	**954.032**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Typ obudowy	**Rack (Switche/UPS)**
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	**IPv6 Management Zarządzanie IPv6 IPv6 przez Ethernet (RFC 2464) Architektura adresowania IPv6 (RFC 4291) Podwójny stos (RFC 4213) ICMPv6 (RFC 4884) MTU ścieżki (RFC 1981) Minimalny rozmiar MTU ścieżki 1280 (RFC 5095) Enkapsulacja dla maksymalnego MTU 1500**
Pobór mocy	**230.81**
Obsługiwane protokoły i standardy	**IEEE 802.3z 1000BASE-X Ethernet IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3bz 2.5GBASE-T/5GBASE-T IEEE 802.3ae 10 Gbit/s Ethernet przez światłowód IEEE 802.3af PoE IEEE 802.3at PoE plus IEEE 802.3bt (60 W) PoE w 4 parach IEEE 802.3x flow control Obsługa IEEE 802.3**
Bezpieczeństwo	**Filtrowanie MAC warstwy 2 Statyczne przekazywanie**

	adresów MAC SSH wersja 2 SSL Izolacja portu Bezpieczeństwo portu Zamrożenie MAC Ochrona procesora Certyfikat SHA2 HTTPS Uwierzytelnianie logowania przez RADIUS RADIUS accounting Authorization on RADIUS Mul
Wymagania środowiskowe	**Temperatura pracy: 0°C do 40°C Wilgotność robocza: 5% do 95% (bez kondensacji) Temperatura przechowywania: -40°C do 70°C Wilgotność przechowywania: 5% do 95% (bez kondensacji)**
Zasilanie	**Wejście 100240 V AC, 50/60 Hz**
Waga	**2.6**
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps	**Brak**
Akcesoria w zestawie	**Kabel zasilający Zestaw do montażu**
Gwarancja	**60 mc.**
Wymiary	**330 x 230 x 44 mm**
Rozmiar ramki Jumbo	**12**
QoS	**Liczba kolejek sprzętowych na port: 8 Metody kolejkowania 802.1p: SPQ, WRR, WFQ Storm control: transmisja, multicast, nieznany unicast (DLF) Ograniczanie szybkości w oparciu o porty (wejście/wyjście) DiffServ (DSCP)**
Obsługa ramek Jumbo	**Tak**
Uwaga	**CE+WEEE**
Bufor pakietów	**1.5**
Liczba portów SFP56	**Brak**
Liczba portów QSFP+	**Brak**
Liczba portów PoE+	**Brak**
Liczba portów COMBO	**Brak**
Rozmiar tablicy adresów MAC	**16000**
Prędkość przekazywania (Mpps)	**89.2**
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	**Brak**
Liczba portów SFP+	**2**
Liczba portów SFP	**Brak**
Liczba portów 10Gb	**Brak**

Opis produktu

Seria Zyxel XMG1915 to wszechstronna rodzina przełączników Smart Managed 2,5G Multi-Gig, dostępna w trzech modelach z łącznością PoE i bez niej. Każdy port Ethernet w tych modelach obsługuje prędkość 2,5G i są one wyposażone w dwa porty 10G SFP+, aby zaspokoić rosnące zapotrzebowanie Twojej firmy na wysokie prędkości sieci.

Seria XMG1915 została zaprojektowana do obsługi NebulaFlex, oferując najbardziej przystępne rozwiązanie hybrydowego przełącznika Multi-Gig dla rynku SB/SMB. Niezależnie od tego, czy zdecydujesz się na konfigurację za pomocą przyjaznego dla użytkownika internetowego interfejsu GUI, czy centrum sterowania Nebula w celu ujednoliconego zarządzania w chmurze, konfiguracja jest prosta. Dzięki tej serii Twoja sieć będzie w stanie sprostać szybkiemu wzrostowi zapotrzebowania na dane bez konieczności rozbijania banku.