Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 01:10

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/switch-zyxel-gs1200-8-eu0101f-8x-10-100-1000mbps-p-196374.html



Switch ZyXEL GS1200-8-EU0101F (8x 10/100/1000Mbps)

Cena brutto	**135,99 zł**
Cena netto	**110,56 zł**
Numer katalogowy	**KILZYXSWI0018**
Kod producenta	**GS1200-8-EU0101F**
Kod EAN	**4718937600571**
Dublowanie portów	**Tak**
Głębokość opakowania	**90 mm**
Agregator połączenia	**Tak**
Prąd wejściowy	**1 A**
Rozszerzenie Jumbo Frames	**9000**
Kolor produktu	**Srebrny**
Możliwości montowania w stelażu	**Nie**
Typ przełącznika	**Zarządzany**
Zgodny z Jumbo Frames	**Tak**
Obsługa PoE	**Nie**
Przepustowość rutowania/przełączania	**16 Gbit/s**
Funkcje switcha	**Auto MDI / MDI-X, Detekcja pętli, Klient DHCP, Kontrola przepływu danych, Link Aggregation, Pełny dupleks, Port mirroring, QoS, Sterowanie burzą broadcastową, Web GUI, Zarządzalny**
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	**8**
Porty LAN	**8x 10/100/1000Mbps**
Rodzaj zasilania	**Brak danych**
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	**Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
Rodzaj wtyczki sieciowej	**Brak danych**
Podpora kontroli przepływu	**Tak**
Kolor główny	**Srebrny**
Pełny dupleks	**Tak**
Kod producenta	**GS1200-8-EU0101F**
Obsługa 10G	**Nie**

Dodatkowe informacje	**Metalowa obudowa**
Automatyczne MDI/MDI-X	**Tak**
Bezpieczeństwo	**CE-LVD, BSMI**
Protokoły zarządzające	**IGMPv1,IGMPv2,IGMPv3**
Obsługa sieci VLAN	**Tak**
Waga	**325 g**
Aktualizacje oprogramowania urządzenia	**Tak**
Szerokość	**155 mm**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Wysokość	**26 mm**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3az,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z,IEEE 802.3ab,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.3u**
Zasilacz sieciowy	**Tak**
Głębokość	**85 mm**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Napięcie wejściowe DC	**5 V**
Maksymalne zużycie mocy	**3,31 W**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85176990**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Dopuszczalna wilgotność względna	**10 - 90%**
Gumowe nóżki	**Tak**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 70 °C**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Pobór mocy (max)	**3,31 W**
Wysokość produktu	**26 mm**
Standardy EMC	**CE, FCC, BSMI, Class B**
Szerokość produktu	**155 mm**
Store-and-forward	**Tak**
Głębokość produktu	**85 mm**
Złącze zasilania	**DC-in jack**
Diody LED	**Zasilanie**
Wielkość tabeli adresów	**4000 wejścia**
Pamięci bufora pakietów	**0,15 MB**
Wysokość opakowania	**95 mm**
Obsługa Multicast	**Tak**
Waga wraz z opakowaniem	**497 g**

Kontrola wzrostu natężenia ruchu	**Tak**
Waga produktu	**325 g**
IGMP snooping	**Tak**
Szerokość opakowania	**161 mm**
Funkcje DHCP	**DHCP client**
Rodzaj opakowania	**Pudełko**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M