Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 16:30

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/switch-zyxel-gs1900-24-eu0102f-p-249913.html

Switch ZyXEL GS1900-24-EU0102F



Cena brutto	**690,99 zł**
Cena netto	**561,78 zł**
Numer katalogowy	**KILZYXSWI0101**
Kod producenta	**GS1900-24-EU0102F**
Kod EAN	**4718937621231**
Funkcje wirtualnej sieci LAN	**Tagged VLAN,VLAN Identifier (VLAN ID),Voice VLAN**
Układ	**1U**
Funkcje DHCP	**DHCP client**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.1D,IEEE 802.3az,IEEE 802.3at,IEEE 802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.3af,IEEE 802.3x,IEEE 802.3u,IEEE 802.1w,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab**
Obsługa PoE	**Nie**
Emisja ciepła	**55 BTU/h**
Zestaw do montażu haków	**Tak**
Certyfikaty	**EMC ¦ CE, FCC, C-Tick, Class A (GS1900-24/24EP/24HPv2/48/ 48HPv2) ¦ CE, FCC, C-Tick, Class B (GS1900-8/8HP/10HP/16/24E) ¦ BSMI CNS13438 • Safety ¦ LVD EN60950-1 ¦ BSMI CNS14336-1 ¦ CB IEC60950-1 (GS1900-8HP/10HP/16/24E/24) • RoHS compliant**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Dublowanie portów	**Tak**
Źródło zasilania	**Prąd przemienny**
Agregator połączenia	**Tak**
Rozszerzenie Jumbo Frames	**9000**
Zasilacz dołączony	**Tak**
Możliwości montowania w stelażu	**Tak**
Przycisk reset	**Tak**
Zgodny z Jumbo Frames	**Tak**
Maksymalne zużycie mocy	**16 W**
Przepustowość rutowania/przełączania	**52 Gbit/s**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**

Przełącznik wielowarstwowy	**L2**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	**24**
Ochrona hasłem	**Tak**
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	**Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85176990**
Podpora kontroli przepływu	**Tak**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**10,100,1000 Mbit/s**
Pełny dupleks	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 95%**
Obsługa 10G	**Nie**
Dopuszczalna wilgotność względna	**10 - 95%**
Obsługa sieci VLAN	**Tak**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 70 °C**
Filtrowanie adresów MAC	**Tak**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**802.1x RADIUS**
Zakres przekazywania pakietów (1 Gbps)	**39 pps**
Raport zdarzeń systemowych	**Tak**
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	**432,673 h**
Możliwość sztaplowania	**Tak**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 50 °C**
Produkt stackowalny	**Tak**
Pobór mocy (max)	**16 W**
Wysokość produktu	**44 mm**
Store-and-forward	**Tak**
Szerokość produktu	**440 mm**
Wspierany auto-learning adresów MAC	**Tak**
Głębokość produktu	**131 mm**
Złącze zasilania	**Gniazdo wejściowe AC**
Typ uwierzytelniania	**RADIUS, TACACS+**
Diody LED	**Tak**
Statyczna ochrona portu	**Tak**
Wysokość opakowania	**82 mm**
Prędkość przekazywania	**39 Mpps**

Waga wraz z opakowaniem	**2,85 kg**
Obsługa MIB	**RFC 1213 MIB II, RFC 2819 RMON (group 1, 2, 3, 9), RFC 1215, RFC 1493**
Waga produktu	**2,09 kg**
Ilość slotów Modułu SFP	**2**
Szerokość opakowania	**561 mm**
Wielkość tabeli adresów	**8000 wejścia**
Rodzaj opakowania	**Pudełko**
Protokół drzewa rozpinającego	**Tak**
Przewody	**Prąd przemienny**
Pamięci bufora pakietów	**0,525 MB**
Głębokość opakowania	**217 mm**
obsługuje SSH/SSL	**Tak**
Kolor produktu	**Czarny**
IGMP snooping	**Tak**
Typ przełącznika	**Zarządzany**

Opis produktu

- Gwarancja: F060M