Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 16:25

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/switch-zyxel-gs1900-24e-eu0103f-p-251429.html

Switch ZyXEL GS1900-24E-EU0103F



Cena brutto	**482,99 zł**
Cena netto	**392,67 zł**
Numer katalogowy	**KILZYXSWI0100**
Kod producenta	**GS1900-24E-EU0103F**
Kod EAN	**4718937621132**
Wysokość produktu	**42 mm**
Store-and-forward	**Tak**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3u,IEEE 802.1w,IEEE 802.3az,IEEE 802.3at,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3,IEEE 802.3af,IEEE 802.3x,IEEE 802.1s,IEEE 802.1D,IEEE 802.1p**
Szerokość produktu	**267 mm**
Wspierany auto-learning adresów MAC	**Tak**
Głębokość produktu	**162 mm**
Złącze zasilania	**Gniazdo wejściowe AC**
Diody LED	**Tak**
Typ uwierzytelniania	**RADIUS, TACACS+**
Wysokość opakowania	**71 mm**
Statyczna ochrona portu	**Tak**
Waga wraz z opakowaniem	**2,05 kg**
Prędkość przekazywania	**35,7 Mpps**
Waga produktu	**1,56 kg**
Obsługa MIB	**RFC 1213 MIB II, RFC 2819 RMON (group 1, 2, 3, 9),RFC 1215 generic traps, RFC 1493 bridge, Zyxel private common MIB**
Szerokość opakowania	**325 mm**
Wielkość tabeli adresów	**8000 wejścia**
Rodzaj opakowania	**Pudełko**
Protokół drzewa rozpinającego	**Tak**
Przewody	**Prąd przemienny**
Pamięci bufora pakietów	**0,525 MB**
obsługuje SSH/SSL	**Tak**
Głębokość opakowania	**223 mm**
Kolor produktu	**Czarny**

IGMP snooping	**Tak**
Możliwość sztaplowania	**Tak**
Typ przełącznika	**Zarządzany**
Funkcje wirtualnej sieci LAN	**Stacked VLAN,Mapowanie VLAN**
Produkt stackowalny	**Tak**
Możliwość montażu na ścianie	**Tak**
Funkcje DHCP	**DHCP client**
Zakres przekazywania pakietów (1 Gbps)	**35,7 pps**
Układ	**1U**
Emisja ciepła	**51,49 BTU/h**
Zestaw do montażu haków	**Tak**
Obsługa PoE	**Nie**
Dublowanie portów	**Tak**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Certyfikaty	**EMC ¦ CE, FCC, C-Tick, Class A (GS1900-24/24EP/24HPv2/48/ 48HPv2) ¦ CE, FCC, C-Tick, Class B (GS1900-8/8HP/10HP/16/24E) ¦ BSMI CNS13438 • Safety ¦ LVD EN60950-1 ¦ BSMI CNS14336-1 ¦ CB IEC60950-1 (GS1900-8HP/10HP/16/24E/24) • RoHS compliant**
Agregator połączenia	**Tak**
Źródło zasilania	**Prąd przemienny**
Rozszerzenie Jumbo Frames	**9000**
Zasilacz dołączony	**Tak**
Możliwości montowania w stelażu	**Tak**
Przycisk reset	**Tak**
Zgodny z Jumbo Frames	**Tak**
Maksymalne zużycie mocy	**15,1 W**
Przepustowość rutowania/przełączania	**48 Gbit/s**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Przełącznik wielowarstwowy	**L2**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	**24**
Ochrona hasłem	**Tak**
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	**Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85176990**

Podpora kontroli przepływu	**Tak**
Pełny dupleks	**Tak**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**10,100,1000 Mbit/s**
Obsługa 10G	**Nie**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 95%**
Obsługa sieci VLAN	**Tak**
Dopuszczalna wilgotność względna	**10 - 95%**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 70 °C**
Filtrowanie adresów MAC	**Tak**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**802.1x RADIUS**
Raport zdarzeń systemowych	**Tak**
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	**804,714 h**
Montaż naścienny / rzutowanie na sufit	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 50 °C**
Pobór mocy (max)	**15,1 W**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: F060M