Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 16:12

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/switch-zyxel-gs1915-24e-eu0101f-p-252559.html

Switch ZyXEL GS1915-24E-EU0101F



Cena brutto	**651,99 zł**
Cena netto	**530,07 zł**
Numer katalogowy	**KILZYXSWI0108**
Kod producenta	**GS1915-24E-EU0101F**
Kod EAN	**4718937626786**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Wielkość tabeli adresów	**8000 wejścia**
Wysokość produktu	**42 mm**
Protokół drzewa rozpinającego	**Tak**
Szerokość produktu	**267 mm**
Pamięci bufora pakietów	**525 MB**
Głębokość produktu	**162 mm**
obsługuje SSH/SSL	**Tak**
Diody LED	**Tak**
Obsługa Multicast	**Tak**
Wysokość opakowania	**71 mm**
Kontrola wzrostu natężenia ruchu	**Tak**
IGMP snooping	**Tak**
Waga wraz z opakowaniem	**2,05 kg**
Funkcje wirtualnej sieci LAN	**Port-based VLAN**
Waga produktu	**1,57 kg**
Funkcje DHCP	**DHCP client,DHCP relay**
Szerokość opakowania	**325 mm**
Emisja ciepła	**53 BTU/h**
Głębokość opakowania	**223 mm**
Kolor produktu	**Czarny**
Dublowanie portów	**Tak**
Typ przełącznika	**Zarządzany**
zabezpieczenie przed wejściem w pętlę	**Tak**
Możliwość montażu na ścianie	**Tak**
Rozszerzenie Jumbo Frames	**9000**
Podpora kontroli przepływu	**Tak**

Układ	**1U**
Możliwości montowania w stelażu	**Tak**
Obsługa 10G	**Nie**
Obsługa PoE	**Nie**
Zgodny z Jumbo Frames	**Tak**
Protokoły zarządzające	**SNMP v1, v2c, v3**
Przepustowość rutowania/przełączania	**48 Gbit/s**
Obsługa sieci VLAN	**Tak**
Przełącznik wielowarstwowy	**L2**
Montaż naścienny / rzutowanie na sufit	**Tak**
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	**24**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	**Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3az,IEEE 802.3at,IEEE 802.3u,IEEE 802.3af,IEEE 802.3x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.1p**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Źródło zasilania	**Prąd przemienny**
Zasilacz dołączony	**Tak**
Maksymalne zużycie mocy	**15,5 W**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
Ochrona hasłem	**Tak**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**100,1000 Mbit/s**
Zarządzany w chmurze	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 95%**
Bez wiatraka	**Tak**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 70 °C**
Pobór mocy (max)	**15,5 W**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**SSH-2,HTTPS,SSL/TLS,SHA-2**
Prędkość przekazywania	**35,7 Mpps**
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	**674068 h**
Obsługa MIB	**Y**

Opis produktu

- Gwarancja: F060M