Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/switch-zyxel-gs1915-24ep-eu0101f-p-252182.html

Switch ZyXEL GS1915-24EP-EU0101F



Cena brutto	**1 245,99 zł**
Cena netto	**1 013,00 zł**
Numer katalogowy	**KILZYXSWI0107**
Kod producenta	**GS1915-24EP-EU0101F**
Kod EAN	**4718937626823**
Kolor produktu	**Czarny**
Typ przełącznika	**Zarządzany**
Możliwość montażu na ścianie	**Tak**
Układ	**1U**
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	**Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
Podpora kontroli przepływu	**Tak**
Obsługa PoE	**Tak**
Obsługa 10G	**Nie**
Protokoły zarządzające	**SNMP v1, v2c, v3**
MTBF (PoE)	**768989 h**
Obsługa sieci VLAN	**Tak**
Zarządzany w chmurze	**Tak**
Montaż naścienny / rzutowanie na sufit	**Tak**
Bez wiatraka	**Tak**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Pobór mocy (max)	**166,1 W**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.1p,IEEE 802.3az,IEEE 802.3at,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3,IEEE 802.3af,IEEE 802.3x,IEEE 802.3u**
Prędkość przekazywania	**35,7 Mpps**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Obsługa MIB	**Y**
Źródło zasilania	**Prąd przemienny**
Ilość portów Fast Ethernet (PoE)	**12**
Zasilacz dołączony	**Tak**
Wielkość tabeli adresów	**8000 wejścia**

Maksymalne zużycie mocy	**166,1 W**
Protokół drzewa rozpinającego	**Tak**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
obsługuje SSH/SSL	**Tak**
Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**
Obsługa Multicast	**Tak**
Ochrona hasłem	**Tak**
Kontrola wzrostu natężenia ruchu	**Tak**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**100,1000 Mbit/s**
IGMP snooping	**Tak**
Funkcje wirtualnej sieci LAN	**Port-based VLAN**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 95%**
Funkcje DHCP	**DHCP client,DHCP relay**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 70 °C**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**SSH-2,SSL/TLS,SHA-2,HTTPS**
Emisja ciepła	**566 BTU/h**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Dublowanie portów	**Tak**
Wysokość produktu	**44 mm**
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	**130 W**
Szerokość produktu	**330 mm**
zabezpieczenie przed wejściem w pętlę	**Tak**
Głębokość produktu	**230 mm**
Rozszerzenie Jumbo Frames	**9000**
Diody LED	**Tak**
Możliwości montowania w stelażu	**Tak**
Wysokość opakowania	**79 mm**
Zgodny z Jumbo Frames	**Tak**
Waga wraz z opakowaniem	**3,87 kg**
Przepustowość rutowania/przełączania	**48 Gbit/s**
Waga produktu	**2,48 kg**
Przełącznik wielowarstwowy	**L2**
Szerokość opakowania	**389 mm**
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	**24**
Głębokość opakowania	**337 mm**

Opis produktu

- Gwarancja: F060M