Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 16:43

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/switch-zyxel-gs1915-8-eu0101f-p-249018.html

Switch ZyXEL GS1915-8-EU0101F



Cena brutto	**299,99 zł**
Cena netto	**243,89 zł**
Numer katalogowy	**KILZYXSWI0103**
Kod producenta	**GS1915-8-EU0101F**
Kod EAN	**4718937621897**
Obsługa Multicast	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Limit częstotliwości	**Tak**
Wysokość produktu	**27 mm**
Kontrola wzrostu natężenia ruchu	**Tak**
Szerokość produktu	**250 mm**
IGMP snooping	**Tak**
Głębokość produktu	**104 mm**
Funkcje DHCP	**DHCP client**
Diody LED	**Tak**
Emisja ciepła	**16,03 BTU/h**
Wysokość opakowania	**64 mm**
Rozszerzenie Jumbo Frames	**9000**
Waga wraz z opakowaniem	**1,1 kg**
Waga produktu	**620 g**
Ilość portów Gigabit Ethernet	**8**
Szerokość opakowania	**302 mm**
Zgodny z Jumbo Frames	**Tak**
Przewody	**Prąd przemienny**
Technologia okablowania Copper Ethernet	**1000BASE-T,100BASE-TX,10BASE-T**
Głębokość opakowania	**227 mm**
Przepustowość rutowania/przełączania	**16 Gbit/s**
Kolor produktu	**Czarny**
Przepustowość	**11,9 Mpps**
Typ przełącznika	**Zarządzany**
Przełącznik wielowarstwowy	**L2**
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	**8**

Obsługa PoE	**Nie**
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	**Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
Port konsoli	**RJ-45**
Podpora kontroli przepływu	**Tak**
Automatyczne MDI/MDI-X	**Tak**
Pobór mocy	**4,7 W**
Pełny dupleks	**Tak**
Protokoły zarządzające	**SNMP v1,v2,v3, RMON (1,2,3,9)**
Certyfikaty	**CE, FCC, C-Tick, Class A, Class B, BSMI CNS13438**
Obsługa 10G	**Nie**
Obsługa sieci VLAN	**Tak**
Liczba kolejek	**8**
Filtrowanie adresów MAC	**Tak**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u,IEEE 802.3af,IEEE 802.3x,IEEE 802.3ad,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.1p,IEEE 802.3az,IEEE 802.3at,IEEE 802.1Q**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Źródło zasilania	**Prąd przemienny**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Napięcie wejściowe AC	**220 - 240 V**
Standardy EMC	**LVD EN60950-1, BSMI CNS14336-1**
Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**
Store-and-forward	**Tak**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Złącze zasilania	**Gniazdo wejściowe AC**
Obsługa MIB	**RFC 1213 MIB II, RFC 2819, RFC 1215, RFC 1493**
Przewodnik użytkownika	**Tak**
Wielkość tabeli adresów	**8000 wejścia**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 95%**
Uwierzetylnianie	**Auto VLAN, Uwierzytelnianie oparte na MAC**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 70 °C**
Pamięci bufora pakietów	**525 MB**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**802.1x RADIUS**
obsługuje SSH/SSL	**Tak**

MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	**1144461 h**

Opis produktu

- Gwarancja: F060M