Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 18:47

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/switch-zyxel-gs1920-8hpv2-eu0101f-8x-10-100-1000mbps-p-196380.html



Switch ZyXEL GS1920-8HPV2-EU0101F (8x 10/100/1000Mbps)

Cena brutto	**951,99 zł**
Cena netto	**773,98 zł**
Numer katalogowy	**KILZYXSWI0032**
Kod producenta	**GS1920-8HPV2-EU0101F**
Kod EAN	**4718937602230**
Waga produktu	**1,9 kg**
IGMP snooping	**Tak**
Szerokość opakowania	**375 mm**
Funkcje wirtualnej sieci LAN	**Private VLAN,Voice VLAN,IP subnet-based VLAN,Port-based VLAN,MAC address-based VLAN,Protocol-based VLAN**
Przewody	**Prąd przemienny**
Funkcje DHCP	**DHCP client,DHCP snooping,DHCP relay,DHCPv6 relay**
Głębokość opakowania	**235 mm**
Emisja ciepła	**551,74 BTU/h**
Kolor produktu	**Czarny**
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	**130 W**
Typ przełącznika	**Zarządzany**
Liczba portów SFP Combo	**2**
Możliwość montażu na ścianie	**Tak**
Możliwości montowania w stelażu	**Nie**
Ilość portów PoE	**8 x**
Technologia okablowania Copper Ethernet	**100BASE-TX,1000BASE-T**
Ilość wejść LAN/SFP	**2 x**
Przepustowość rutowania/przełączania	**20 Gbit/s**
Obsługa PoE	**Tak**
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	**8**
Funkcje switcha	**IP Source Guard (IPSG), Loop Guard, Multicast, Obsługa IPv4,**

	Obsługa IPv6, Obsługa SSH/SSL, Port mirroring, Protokół LACP, Sterowanie burzą broadcastową, STP/RSTP, VLAN, Wiązanie adresów IP-MAC-Port, Wsparcie dla kontroli przepustowości (flow-control)
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	**Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
Porty LAN	**8x 10/100/1000Mbps**
Podpora kontroli przepływu	**Tak**
Rodzaj zasilania	**Brak danych**
Obsługa 10G	**Nie**
Obsługa sieci VLAN	**Tak**
Rodzaj wtyczki sieciowej	**Brak danych**
Filtrowanie adresów MAC	**Tak**
Kolor główny	**Czarny**
Raport zdarzeń systemowych	**Tak**
Kod producenta	**GS1920-8HPV2-EU0101F**
Montaż naścienny / rzutowanie na sufit	**Tak**
Dodatkowe informacje	**IGMP Snooping**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
Certyfikaty	**RoHS**
Wielkość pamięci flash	**32 MB**
Ochrona hasłem	**Tak**
Bezpieczeństwo	**LVD, BSMI**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85176990**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3ab,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1x,IEEE 802.3at,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3af,IEEE 802.3x,IEEE 802.1D,IEEE 802.1ab,IEEE 802.1p,IEEE 802.3u,IEEE 802.1w,IEEE 802.3z,IEEE 802.1s**
Obrona CPU	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 95%**
Pojemność pamięci wewnętrznej	**256 MB**
Dopuszczalna wilgotność względna	**10 - 95%**
Algorytmy planowania kolejki	**WFQ,SPQ,Weighted Round Robin (WRR)**
Maksymalne zużycie mocy	**161,8 W**
Pobór mocy (max)	**161,8 W**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 70 °C**

Wiązanie adresów IP-MAC-Port	**Tak**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Standardy EMC	**FCC 15 A, CE A, BSMI EMC**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**802.1x RADIUS,SNMP,SNMPv3**
Lista kontrolna dostępu (ACL)	**Tak**
Technologia okablowania Fiber Ethernet	**1000BASE-X**
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	**513985 h**
Inspekcja ARP	**Tak**
Złącze światłowodowe	**SFP**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 50 °C**
Ilość portów Fast Ethernet (PoE)	**8**
Typ uwierzytelniania	**IEEE 802.1x, RADIUS**
Wysokość produktu	**44 mm**
Wielkość tabeli adresów	**16000 wejścia**
Prędkość przekazywania	**15 Mpps**
Szerokość produktu	**267 mm**
Uwierzetylnianie	**Guest VLAN, Uwierzytelnianie na podstawie portów**
Protokół drzewa rozpinającego	**Tak**
Głębokość produktu	**162 mm**
Pamięci bufora pakietów	**1,5 MB**
Diody LED	**Tak**
Obsługa Multicast	**Tak**
Wysokość opakowania	**61 mm**
Limit częstotliwości	**Tak**
Waga wraz z opakowaniem	**2,73 kg**

Opis produktu

- Gwarancja: F060M