Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 16:41

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/switch-zyxel-gs2220-10hp-eu0101f-p-221470.html

# Switch ZyXEL GS2220-10HP-EU0101F



| | |
|---|---|
| Cena brutto | **1 681,99 zł** |
| Cena netto | **1 367,47 zł** |
| Numer katalogowy | **KILZYXSWI0089** |
| Kod producenta | **GS2220-10HP-EU0101F** |
| Kod EAN | **4718937607402** |
| Dopuszczalna wilgotność względna | **10 - 95%** |
| Lista kontrolna dostępu (ACL) | **Tak** |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | **-40 - 70 °C** |
| Ilość portów Fast Ethernet (PoE) | **8** |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | **SSH-2,SSL/TLS,SNMPv3,SNMPv2, SNMP** |
| Wielkość tabeli adresów | **16000 wejścia** |
| MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | **587477 h** |
| Uwierzetylnianie | **Guest VLAN, Uwierzytelnianie oparte na MAC** |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | **0 - 50 °C** |
| Protokół drzewa rozpinającego | **Tak** |
| Wysokość produktu | **44 mm** |
| Pamięci bufora pakietów | **1,5 MB** |
| Szerokość produktu | **267 mm** |
| Obsługa Multicast | **Tak** |
| Głębokość produktu | **162 mm** |
| Limit częstotliwości | **Tak** |
| Wysokość opakowania | **61 mm** |
| Kontrola wzrostu natężenia ruchu | **Tak** |
| Waga wraz z opakowaniem | **2,7 kg** |
| IGMP snooping | **Tak** |
| Waga produktu | **1,8 kg** |
| Funkcje wirtualnej sieci LAN | **Port-based VLAN,Voice VLAN,Private VLAN,Protocol-based VLAN** |
| Szerokość opakowania | **375 mm** |
| Funkcje DHCP | **DHCP snooping,DHCPv6 client,DHCP client,DHCP relay,DHCPv6 relay** |

| | |
|---|---|
| Przewody | **Prąd przemienny** |
| Emisja ciepła | **718,828 BTU/h** |
| Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu | **180 W** |
| Głębokość opakowania | **235 mm** |
| Agregator połączenia | **Tak** |
| Kolor produktu | **Czarny** |
| Liczba portów SFP Combo | **2** |
| Typ przełącznika | **Zarządzany** |
| Możliwości montowania w stelażu | **Tak** |
| Obsługa PoE | **Tak** |
| Obsługa 10G | **Nie** |
| Certyfikaty | **LVD, BSMI FCC 15 A, CE EMC A, BSMI ENC RoHS A** |
| Technologia okablowania Copper Ethernet | **1000BASE-T,10BASE-TX** |
| Obsługa sieci VLAN | **Tak** |
| Poziom hałasu | **41 dB** |
| Przepustowość rutowania/przełączania | **20 Gbit/s** |
| Filtrowanie adresów MAC | **Tak** |
| Przełącznik wielowarstwowy | **L2** |
| Raport zdarzeń systemowych | **Tak** |
| Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet | **10** |
| Aktualizacje oprogramowania urządzenia | **Tak** |
| Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ | **Gigabit Ethernet (10/100/1000)** |
| Wielkość pamięci flash | **32 MB** |
| Podpora kontroli przepływu | **Tak** |
| Obsługa jakość serwisu (QoS) | **Tak** |
| Standardy komunikacyjne | **IEEE 802.3z,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1s,IEEE 802.3az,IEEE 802.3at,IEEE 802.3ab,IEEE 802.1x,IEEE 802.3af,IEEE 802.3x,IEEE 802.3ad,IEEE 802.1p,IEEE 802.1D,IEEE 802.1ab,IEEE 802.3u,IEEE 802.1w** |
| Zarządzanie przez stronę www | **Tak** |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | **256 MB** |
| Maksymalne zużycie mocy | **210,8 W** |
| Pobór mocy (max) | **210,8 W** |
| Napięcie wejściowe AC | **100 - 240 V** |

| | |
|---|---|
| Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI) | **Tak** |
| Częstotliwość wejściowa AC | **50/60 Hz** |
| Typ uwierzytelniania | **IEEE 802.1x, RADIUS** |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | **85176990** |
| Prędkość przekazywania | **15 Mpps** |
| Zakres wilgotności względnej | **10 - 95%** |

## Opis produktu

- Gwarancja: F060M