Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 16:51

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/switch-zyxel-gs2220-28-eu0101f-p-221471.html

Switch ZyXEL GS2220-28-EU0101F



Cena brutto	**2 475,99 zł**
Cena netto	**2 013,00 zł**
Numer katalogowy	**KILZYXSWI0090**
Kod producenta	**GS2220-28-EU0101F**
Kod EAN	**4718937607440**
Maksymalne zużycie mocy	**22,5 W**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**
Bez wiatraka	**Tak**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85176990**
Pobór mocy (max)	**22,5 W**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 95%**
Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI)	**Tak**
Dopuszczalna wilgotność względna	**10 - 95%**
Typ uwierzytelniania	**IEEE 802.1x, RADIUS**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 70 °C**
Prędkość przekazywania	**42 Mpps**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**SSL/TLS,SNMPv3,SSH-2,SNMPv2, SNMP**
Lista kontrolna dostępu (ACL)	**Tak**
Wielkość tabeli adresów	**16000 wejścia**
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	**989157 h**
Uwierzetylnianie	**Guest VLAN, Uwierzytelnianie oparte na MAC**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 50 °C**
Protokół drzewa rozpinającego	**Tak**
Wysokość produktu	**44 mm**
Pamięci bufora pakietów	**1,5 MB**
Szerokość produktu	**441 mm**
Obsługa Multicast	**Tak**
Głębokość produktu	**131 mm**
Limit częstotliwości	**Tak**
Wysokość opakowania	**79 mm**

Kontrola wzrostu natężenia ruchu	**Tak**
Waga wraz z opakowaniem	**2,91 kg**
IGMP snooping	**Tak**
Waga produktu	**2,2 kg**
Funkcje wirtualnej sieci LAN	**Private VLAN,Port-based VLAN,Voice VLAN,Protocol-based VLAN**
Szerokość opakowania	**558 mm**
Funkcje DHCP	**DHCPv6 relay,DHCPv6 client,DHCP snooping,DHCP client,DHCP relay**
Przewody	**Prąd przemienny**
Emisja ciepła	**76,725 BTU/h**
Głębokość opakowania	**214 mm**
Kolor produktu	**Czarny**
Agregator połączenia	**Tak**
Typ przełącznika	**Zarządzany**
Liczba portów SFP Combo	**4**
Podpora kontroli przepływu	**Tak**
Obsługa PoE	**Nie**
Możliwości montowania w stelażu	**Tak**
Obsługa 10G	**Nie**
Certyfikaty	**LVD, BSMI FCC 15 A, CE EMC A, BSMI ENC RoHS A**
Technologia okablowania Copper Ethernet	**1000BASE-T,10BASE-TX**
Przepustowość rutowania/przełączania	**56 Gbit/s**
Obsługa sieci VLAN	**Tak**
Przełącznik wielowarstwowy	**L2**
Filtrowanie adresów MAC	**Tak**
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	**24**
Raport zdarzeń systemowych	**Tak**
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	**Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
Aktualizacje oprogramowania urządzenia	**Tak**
Wielkość pamięci flash	**32 MB**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.1D,IEEE 802.1ab,IEEE 802.1x,IEEE 802.3x,IEEE 802.1s,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3az,IEEE 802.1p,IEEE 802.3z,IEEE**

	802.3ad,IEEE 802.3u,IEEE 802.1w
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Pojemność pamięci wewnętrznej	**256 MB**

Opis produktu

- Gwarancja: F060M