

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/switch-zyxel-gs2220-50-eu0101f-p-208523.html>

Switch ZyXEL GS2220-50-EU0101F



Cena brutto	2 809,99 zł
Cena netto	2 284,54 zł
Numer katalogowy	KILZYXSWI0074
Kod producenta	GS2220-50-EU0101F
Kod EAN	4718937607525
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI)	Tak
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Technologia okablowania Fiber Ethernet	1000BASE-X
Zakres wilgotności względnej	10 - 95%
Złącze światłowodowe	SFP
Typ uwierzytelniania	IEEE 802.1x, RADIUS
Dopuszczalna wilgotność względna	10 - 95%
Prędkość przekazywania	74 Mpps
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Lista kontrolna dostępu (ACL)	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	SSL/TLS,SNMPv3,SNMP,SSH-2,SNMPv2
Wielkość tabeli adresów	16000 wejścia
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	660245 h
Uwierzytelnianie	Guest VLAN, Uwierzytelnianie oparte na MAC
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 50 °C
Protokół drzewa rozpinającego	Tak
Wysokość produktu	44,5 mm
Pamięci bufora pakietów	1,5 MB
Szerokość produktu	440 mm
Obsługa Multicast	Tak
Głębokość produktu	200 mm
Limit częstotliwości	Tak
Wysokość opakowania	90 mm
Kontrola wzrostu natężenia ruchu	Tak
Waga wraz z opakowaniem	3,97 kg

Liczba portów SFP Combo	4
IGMP snooping	Tak
Waga produktu	2,9 kg
Funkcje wirtualnej sieci LAN	Voice VLAN,Protocol-based VLAN,Private VLAN,Port-based VLAN
Szerokość opakowania	496 mm
Możliwości montowania w stelażu	Tak
Funkcje DHCP	DHCP client,DHCP snooping,DHCPv6 client,DHCP relay,DHCPv6 relay
Przewody	Prąd przemienny
Technologia okablowania Copper Ethernet	1000BASE-T,10BASE-TX
Emisja ciepła	125,829 BTU/h
Głębokość opakowania	289 mm
Przepustowość rutowania/przełączania	100 Gbit/s
Dublowanie portów	Tak
Kolor produktu	Czarny
Przełącznik wielowarstwowy	L2
Agregator połączenia	Tak
Typ przełącznika	Zarządzany
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	44
Obsługa PoE	Nie
Podstawowe przełączanie Ethernet RJ-45 porty typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Certyfikaty	LVD, BSMI FCC 15 A, CE EMC A, BSMI ENC RoHS A
Podpora kontroli przepływu	Tak
Liczba portów	2
Obsługa 10G	Nie
Poziom hałasu	47,3 dB
Obsługa sieci VLAN	Tak
Filtrowanie adresów MAC	Tak
Raport zdarzeń systemowych	Tak
Wielkość pamięci flash	32 MB
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.1D,IEEE 802.1ab,IEEE 802.1s,IEEE 802.3x,IEEE 802.1p,IEEE 802.3az,IEEE 802.1x,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u,IEEE 802.1w,IEEE 802.3z,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3ad



Zarządzanie przez stronę www	Tak
Pojemność pamięci wewnętrznej	256 MB
Maksymalne zużycie mocy	36,9 W
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Pobór mocy (max)	36,9 W

Opis produktu

- Gwarancja: F060M