Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 16:44

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/switch-zyxel-xgs1930-52hp-eu0101f-p-249169.html

Switch ZyXEL XGS1930-52HP-EU0101F

Cena brutto	**4 385,99 zł**
Cena netto	**3 565,85 zł**
Numer katalogowy	**KILZYXSWI0035**
Kod producenta	**KILZYXSWI0035**
Kod EAN	**4718937595082**
Ilość portów Fast Ethernet (PoE)	**48**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 70 °C**
Wielkość tabeli adresów	**16000 wejścia**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**802.1x RADIUS,HTTPS,SSL/TLS,SNMPv3,SHA-2**
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	**494960 h**
Uwierzetylnianie	**Guest VLAN, Uwierzytelnianie oparte na MAC, Uwierzytelnianie na podstawie portów**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 50 °C**
Protokół drzewa rozpinającego	**Tak**
Wysokość produktu	**44 mm**
Pamięci bufora pakietów	**1,5 MB**
Szerokość produktu	**441 mm**
obsługuje SSH/SSL	**Tak**
Głębokość produktu	**330 mm**
Obsługa Multicast	**Tak**
Wysokość opakowania	**95 mm**
Liczba VLANs	**4000**
Waga wraz z opakowaniem	**6,31 kg**
Kontrola wzrostu natężenia ruchu	**Tak**
Waga produktu	**5,1 kg**
IGMP snooping	**Tak**
Szerokość opakowania	**585 mm**
Funkcje wirtualnej sieci LAN	**Voice VLAN,Port-based VLAN**
Przewody	**Prąd przemienny**
Funkcje DHCP	**DHCP relay,DHCP client,DHCPv6 relay**
Głębokość opakowania	**503 mm**

Emisja ciepła	**1699,544 BTU/h**
Kolor produktu	**Czarny**
Dublowanie portów	**Tak**
Typ przełącznika	**Zarządzany**
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	**375 W**
Agregator połączenia	**Tak**
Obsługa PoE	**Tak**
zabezpieczenie przed wejściem w pętlę	**Tak**
Certyfikaty	**RoHS**
Możliwości montowania w stelażu	**Tak**
Podpora kontroli przepływu	**Tak**
Poziom hałasu	**28,4 dB**
Technologia okablowania Copper Ethernet	**1000BASE-T,100BASE-TX,10BASE-T**
Obsługa 10G	**Tak**
Bezpieczeństwo	**LVD, BSMI**
Przepustowość rutowania/przełączania	**176 Gbit/s**
Obsługa sieci VLAN	**Tak**
Wielkość pamięci flash	**32 MB**
Przełącznik wielowarstwowy	**L3**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3at,IEEE 802.3u,IEEE 802.1p,IEEE 802.3ae,IEEE 802.3z,IEEE 802.3x,IEEE 802.1x,IEEE 802.1D,IEEE 802.1ab,IEEE 802.1w,IEEE 802.1s**
Wykrywanie ścieżki MTU	**Tak**
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	**48**
Zestaw do montażu haków	**Tak**
Pozycja routingu	**32**
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	**Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Pobór mocy (max)	**498,4 W**
Pojemność pamięci wewnętrznej	**512 MB**
przekierowywanie IP	**Tak**
Maksymalne zużycie mocy	**498,4 W**
Standardy EMC	**FCC 15 A, CE A, BSMI EMC**

Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Ilość slotów Modułu SFP+	**4**
Obrona CPU	**Tak**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
Złącze światłowodowe	**SFP+**
Ochrona hasłem	**Tak**
Trasa statyczna	**Tak**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85176990**
Protokół rejestracji GARP VLAN (GVRP)	**Tak**
Prędkość przekazywania	**130,9 Mpps**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 95%**
Lista kontrolna dostępu (ACL)	**Tak**
Dopuszczalna wilgotność względna	**10 - 95%**

Opis produktu

- Gwarancja: Gwarancja fabryczna 60 miesięcy