Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 16:18

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/switch-zyxel-xs1930-12f-zz0101f-p-248675.html

Switch ZyXEL XS1930-12F-ZZ0101F



Cena brutto	**2 382,99 zł**
Cena netto	**1 937,39 zł**
Numer katalogowy	**KILZYXSWI0102**
Kod producenta	**XS1930-12F-ZZ0101F**
Kod EAN	**4718937620791**
Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI)	**Tak**
Kolor produktu	**Czarny**
Złącze zasilania	**Gniazdo wejściowe AC**
Agregator połączenia	**Tak**
Typ przełącznika	**Zarządzany**
Liczba zainstalowanych modułów SFP+	**10**
zabezpieczenie przed wejściem w pętlę	**Tak**
Obsługa PoE	**Nie**
Rozszerzenie Jumbo Frames	**12000**
Trasa statyczna	**Tak**
Zgodny z Jumbo Frames	**Tak**
Prędkość przekazywania	**178,5 Mpps**
Obsługa MIB	**Y**
Przepustowość rutowania/przełączania	**240 Gbit/s**
Lista kontrolna dostępu (ACL)	**Tak**
Przełącznik wielowarstwowy	**L2/L3**
Inspekcja ARP	**Tak**
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	**2**
Wielkość tabeli adresów	**16000 wejścia**
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	**10G Ethernet (100/1000/10000)**
Protokół drzewa rozpinającego	**Tak**
Podpora kontroli przepływu	**Tak**
Pamięci bufora pakietów	**2 MB**
Obsługa 10G	**Tak**
obsługuje SSH/SSL	**Tak**

Obsługa sieci VLAN	**Tak**
Obsługa Multicast	**Tak**
Wielkość pamięci flash	**32 MB**
Liczba VLANs	**4000**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Kontrola wzrostu natężenia ruchu	**Tak**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3z,IEEE 802.1w,IEEE 802.1p,IEEE 802.3ae,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3an,IEEE 802.1x**
IGMP snooping	**Tak**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Funkcje DHCP	**DHCP client,DHCP relay**
Źródło zasilania	**Prąd przemienny**
Emisja ciepła	**84,91 BTU/h**
Pojemność pamięci wewnętrznej	**256 MB**
Dublowanie portów	**Tak**
Maksymalne zużycie mocy	**24,9 W**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**1000,2500,5000,10000 Mbit/s**
Zakres wilgotności względnej	**5 - 95%**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 95%**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 70 °C**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**HTTPS,SSL/TLS,SHA-2**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-20 - 50 °C**
Wysokość produktu	**79 mm**
Szerokość produktu	**484 mm**
Głębokość produktu	**337 mm**
Diody LED	**Tak**
Pobór mocy (max)	**24,9 W**
Waga produktu	**3,63 kg**

Opis produktu

- Gwarancja: F060M