Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 16:37

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/switch-zyxel-xs3800-28-zz0101f-p-221463.html

# Switch ZyXEL XS3800-28-ZZ0101F



| | |
|---|---|
| Cena brutto | **18 757,99 zł** |
| Cena netto | **15 250,40 zł** |
| Numer katalogowy | **KILZYXSWI0065** |
| Kod producenta | **XS3800-28-ZZ0101F** |
| Kod EAN | **4718937600960** |
| Przepustowość rutowania/przełączania | **560 Gbit/s** |
| Obsługa PoE | **Nie** |
| Lista kontrolna dostępu (ACL) | **Tak** |
| Przełącznik wielowarstwowy | **L2+** |
| Inspekcja ARP | **Tak** |
| Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet | **4** |
| Filtrowanie BPDU / Ochrona | **Tak** |
| Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ | **10G Ethernet (100/1000/10000)** |
| Wielkość tabeli adresów | **32 wejścia** |
| Podpora kontroli przepływu | **Tak** |
| Uwierzetylnianie | **Uwierzytelnianie oparte na MAC** |
| Protokół drzewa rozpinającego | **Tak** |
| Obsługa 10G | **Tak** |
| Pamięci bufora pakietów | **4 MB** |
| Obsługa sieci VLAN | **Tak** |
| obsługuje SSH/SSL | **Tak** |
| Filtrowanie adresów MAC | **Tak** |
| Obsługa Multicast | **Tak** |
| Wielkość pamięci flash | **64 MB** |
| Limit częstotliwości | **Tak** |
| Obsługa jakość serwisu (QoS) | **Tak** |
| Kontrola wzrostu natężenia ruchu | **Tak** |
| Standardy komunikacyjne | **IEEE 802.3bz,IEEE 802.1ad,IEEE 802.3ah,IEEE 802.1w,IEEE 802.3az,IEEE 802.3x,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3an,IEEE 802.3z,IEEE 802.1D,IEEE 802.1ab,IEEE 802.1p,IEEE 802.3ae,IEEE 802.1s** |

| | |
|---|---|
| IGMP snooping | **Tak** |
| Zestaw do montażu haków | **Tak** |
| Funkcje DHCP | **DHCP relay,DHCP client,DHCP server** |
| Zarządzanie przez stronę www | **Tak** |
| Dublowanie portów | **Tak** |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | **8000 MB** |
| Zasilacz dołączony | **Tak** |
| zabezpieczenie przed wejściem w pętlę | **Tak** |
| Przycisk reset | **Tak** |
| Liczba portów SFP Combo | **8** |
| Napięcie wejściowe AC | **100 - 240 V** |
| Możliwości montowania w stelażu | **Tak** |
| Częstotliwość wejściowa AC | **50 - 60 Hz** |
| Obsługa zasilania zapasowego (RPS) | **Tak** |
| Ochrona hasłem | **Tak** |
| Proxy IGMP | **Tak** |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | **85176990** |
| Kształtowanie ruchu | **Tak** |
| Zakres wilgotności względnej | **10 - 95%** |
| Routing oparty na regułach | **Tak** |
| Dopuszczalna wilgotność względna | **10 - 95%** |
| przekierowywanie IP | **Tak** |
| Klasyfikacja ruchu | **Tak** |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | **-40 - 70 °C** |
| Auto-Negocjacja | **Tak** |
| MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | **656274,78 h** |
| Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI) | **Tak** |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | **0 - 50 °C** |
| Technologia okablowania Fiber Ethernet | **1000BASE-X** |
| Wysokość produktu | **44 mm** |
| Złącze zasilania | **Gniazdo wejściowe AC** |
| Szerokość produktu | **441 mm** |
| Ilość slotów Modułu SFP+ | **16** |
| Głębokość produktu | **340 mm** |
| Ilość jednostek zasilania | **2** |
| Waga produktu | **4,81 kg** |

| | |
|---|---|
| Przewody | **Prąd przemienny** |
| Złącze światłowodowe | **SFP+** |
| Kolor produktu | **Czarny** |
| Prędkość przekazywania | **416 Mpps** |
| Technologia okablowania Copper Ethernet | **1000BASE-T,100BASE-T,10GBASE-T** |
| Typ przełącznika | **Zarządzany** |
| Obsługa MIB | **Y** |

## Opis produktu

- Gwarancja: F060M