Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 07:01

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/system-kamer-tapo-c420s2-p-263795.html

System kamer Tapo C420S2



Cena brutto	**842,99 zł**
Cena netto	**685,36 zł**
Numer katalogowy	**MOTPLSHIP000000**
Kod producenta	**Tapo C420S2**
Kod EAN	**4897098688052**
Rozdzielczość (kamery int.)	**2560 x 1440**
Liczba klatek na sekundę	**20**
Detekcja ruchu (rejestratory)	**Tak**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Funkcje specjalne	**Czujniki aktywności: Detekcja ruchu Detekcja osób Detekcja zwierząt Detekcja pojazdów Informacje o aktywności: Powiadomienia Migawka (Tapo Care) Klipy (Tapo Care)**
Mikrofon	**Tak**
Standard pamięci SD / CF	**SDXC (> 32GB)**
Czytnik kart pamięci (tak/nie)	**Tak**
Protokoły sieciowe	**TCP/IP ICMP DNS HTTPS TCP UDP**
Standardy sieciowe	**802.11n**
Bezpieczeństwo	**WPA/WPA2-PSK**
Wymagania środowiskowe	**Dopuszczalna temperatura pracy: -20~45(-4°F ~113 °F) Dopuszczalna temperatura przechowywania: -20~60 (-4°F~140°F) Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%RH, bez kondensacji Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~90%RH, bez kondensacji**
Zasilanie	**Napięcie wejściowe zasilacza: Zasilacz Kamery (wejście): 100-240V, 50/60Hz Zasilacz Huba (wejście): 100-240V, 50/60Hz, 0,3A Napięcie wyjściowe zasilacza: Zasilacz Kamery (wyjście): 5,0V, 1,0A Zasilacz Huba (wyjście): 9,0V, 0,85A**
Komunikacja bezprzewodowa	**WiFi**
Klasa szczelności	**IP65**
Akcesoria w zestawie	**Kamery Tapo C420 Tapo H200 Hub Zasilacz USB Kabel zasilacza**

	USB Zasilacz DC Śruby montażowe Szablon montażowy Uchwyty kamery Instrukcja szybkiej instalacji Kabel Ethernet RJ45 Baterie do kamer
Wymiary	**Kamera: 110,6 x 64,2 x 64,2 mm Hub: 71,45 x 71,45 x 31,25 mm**
Pozostałe parametry	**Tryb nagrywania w nocy: Dioda IR 850 nm (do 15m) Przyciski: Reset/SYNC Kompresja wideo: H.264**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**24 mc.**
Typ kamery	**Stałopozycyjna typu bullet**
Transmisja dwukierunkowa	**Tak**
Obiektyw	**F/NO: 1.61 +/-10% Ogniskowa: 3.18mm +/-5% Kąt widzenia: 113°**
Matryca	**1/3"**
Tryb nocny (rejestratory)	**Tak**

Opis produktu

Tapo C420S2 Bezprzewodowy system kamer Smart do monitoringu. Zestaw 2 kamer.

- 2K QHD - Rejestrowanie obrazu w rozdzielczości 2560x1440 - zawierającej 1,7 razy więcej pikseli niż w przypadku rozdzielczości 1080p - zapewnia wyraźniejszy obraz i zdjęcia.
- 180 dni działania na baterii - Bateria z możliwością ładowania, wyjęcia i protokołem niskomocowym zwiększa możliwości użytkowe.
- Nocna wizja w pełnym kolorze - Przetwornik Starlight o wysokiej czułości uchwyci obraz wysokiej jakości nawet w warunkach słabego oświetlenia.
- Detekcja i powiadomienia Smart SI - Smart SI identyfikuje ludzi, zwierzęta, samochody i powiadamia użytkowników w razie potrzeby.
- Bezprzewodowe umiejscowienie - Brak konieczności używania przewodów oznacza, że możesz umieścić kamery praktycznie wszędzie - wewnątrz budynku, na zewnątrz i gdziekolwiek będzie to dla Ciebie odpowiednie!
- Alarm dźwiękowy i świetlny - Ustawiając alarm z łatwością odstraszysz nieproszonych gości.
- Dwukierunkowa transmisja audio - Wbudowany mikrofon i głośnik umożliwiają skuteczną komunikację poprzez kamerę.
- Wybór miejsca zapisu - Nagrywaj wideo na karcie microSD (do 256GB) zamontowanej w Hubie lub korzystając z usługi przechowywania w chmurze Tapo Care.
- Klasa szczelności IP65 - Doskonała ochrona przed wodą i kurzem w warunkach panujących na zewnątrz budynku.
- Zalecamy stosowanie kart microSD przeznaczonych do monitoringu.

180 dni działania baterii*
Wyjmowalna bateria z możliwością ładowania i niskomocowym protokołem w znaczącym stopniu wydłuża czas użytkowania kamery.
*Podany czas działania baterii do 180 dni bazuje na testach laboratoryjnych TP-Link zawierających 10-20 zdarzeń dziennie. Faktyczny czas działania baterii może być inny, w zależności od konfiguracji urządzenia, użytkowania i czynników środowiskowych.

Krystalicznie czysta wizja 2K QHD
Kamera zapewnia wyraźniejszy obraz i zdjęcia, dzięki 1,7 razy większej liczbie pikseli, niż w przypadku rozdzielczości 1080p.

Detekcja Smart SI i Powiadomienia
Smart SI identyfikuje osoby, zwierzęta, pojazdy i w razie konieczności powiadamia użytkowników.

Alarm dźwiękowy i świetlny
Ustaw alarm, aby odstraszać nieproszonych gości.

Montaż kamery
Umieśc kamerę gdziekolwiek chcesz - wewnętrz lub na zewnątrz budynku.

Dwukierunkowa transmisja
Komunikuj się bezpośrednio z osobami na zewnątrz.

Konfigurowalne strefy aktywności
Monitoruj to, co jest dla Ciebie najważniejsze.

Bezpieczne lokalne przechowywanie
Zapisuj nagrane wideo na karcie microSD (do 256GB) zamontowanej w Hubie lub korzystając z usługi przechowywania w chmurze Tapo Care.

Przechowywanie w Chmurze
Współpracuje z Tapo Care. Korzystaj z usługi przechowywania w chmurze o nieograniczonej przestrzeni.

Klasa szczelności IP65
Kamera jest odporna na czynniki pogodowe występujące na zewnątrz budynku.

Intuicyjna aplikacja Tapo
Oglądaj nagrania z kamery na żywo, odtwarzaj je z pamięci i konfiguruj ustawienia tak, by z urządzenia korzystało się wygodnie - wszystko to z poziomu jednej aplikacji.