

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/system-kamer-tapo-c420s2-p-263795.html>

## System kamer Tapo C420S2



Cena brutto	<b>929,99 zł</b>
Cena netto	<b>756,09 zł</b>
Numer katalogowy	<b>MOTPLSHIP000000</b>
Kod producenta	<b>Tapo C420S2</b>
Kod EAN	<b>4897098688052</b>
Kolor (wyliczeniowy)	<b>Czarny</b>
Gwarancja	<b>24 mc.</b>
Typ kamery	<b>Stałopozycyjna typu bullet</b>
Transmisja dwukierunkowa	<b>Tak</b>
Obiektyw	<b>F/NO: 1.61 +/-10% Ogniskowa: 3.18mm +/-5% Kąt widzenia: 113°</b>
Matryca	<b>1/3"</b>
Tryb nocny (rejestratory)	<b>Tak</b>
Rozdzielczość (kamery int.)	<b>2560 x 1440</b>
Liczba klatek na sekundę	<b>20</b>
Detekcja ruchu (rejestratory)	<b>Tak</b>
Wbudowane głośniki	<b>Tak</b>
Funkcje specjalne	<b>Czujniki aktywności: Detekcja ruchu Detekcja osób Detekcja zwierząt Detekcja pojazdów Informacje o aktywności: Powiadomienia Migawka (Tapo Care) Klipy (Tapo Care)</b>
Mikrofon	<b>Tak</b>
Standard pamięci SD / CF	<b>SDXC ( &gt; 32GB)</b>
Czytnik kart pamięci (tak/nie)	<b>Tak</b>
Protokoły sieciowe	<b>TCP/IP ICMP DNS HTTPS TCP UDP</b>
Standardy sieciowe	<b>802.11n</b>
Bezpieczeństwo	<b>WPA/WPA2-PSK</b>
Wymagania środowiskowe	<b>Dopuszczalna temperatura pracy: -20~45(-4°F ~113 °F ) Dopuszczalna temperatura przechowywania: -20~60 (-4°F~140°F) Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%RH, bez kondensacji Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~90%RH, bez kondensacji</b>
Zasilanie	<b>Napięcie wejściowe zasilacza:</b>

	<b>Zasilacz Kamery (wejście): 100-240V, 50/60Hz Zasilacz Huba (wejście): 100-240V, 50/60Hz, 0,3A Napięcie wyjściowe zasilacza: Zasilacz Kamery (wyjście): 5,0V, 1,0A Zasilacz Huba (wyjście): 9,0V, 0,85A</b>
Komunikacja bezprzewodowa	<b>WiFi</b>
Klasa szczelności	<b>IP65</b>
Akcesoria w zestawie	<b>Kamery Tapo C420 Tapo H200 Hub Zasilacz USB Kabel zasilacza USB Zasilacz DC Śruby montażowe Szablon montażowy Uchwyty kamery Instrukcja szybkiej instalacji Kabel Ethernet RJ45 Baterie do kamer</b>
Wymiary	<b>Kamera: 110,6 x 64,2 x 64,2 mm Hub: 71,45 x 71,45 x 31,25 mm</b>
Pozostałe parametry	<b>Tryb nagrywania w nocy: Dioda IR 850 nm (do 15m) Przyciski: Reset/SYNC Kompresja wideo: H.264</b>

## Opis produktu

### Tapo C420S2 Bezprzewodowy system kamer Smart do monitoringu. Zestaw 2 kamer.

- 2K QHD - Rejestrowanie obrazu w rozdzielczości 2560x1440 - zawierającej 1,7 razy więcej pikseli niż w przypadku rozdzielczości 1080p - zapewnia wyraźniejszy obraz i zdjęcia.
- 180 dni działania na baterii - Bateria z możliwością ładowania, wyjęcia i protokołem niskomocowym zwiększa możliwości użytkowe.
- Nocna wizja w pełnym kolorze - Przetwornik Starlight o wysokiej czułości uchwyci obraz wysokiej jakości nawet w warunkach słabego oświetlenia.
- Detekcja i powiadomienia Smart SI - Smart SI identyfikuje ludzi, zwierzęta, samochody i powiadamia użytkowników w razie potrzeby.
- Bezprzewodowe umiejscowienie - Brak konieczności używania przewodów oznacza, że możesz umieścić kamery praktycznie wszędzie - wewnątrz budynku, na zewnątrz i gdziekolwiek będzie to dla Ciebie odpowiednie!
- Alarm dźwiękowy i świetlny - Ustawiając alarm z łatwością odstraszysz nieproszonych gości.
- Dwukierunkowa transmisja audio - Wbudowany mikrofon i głośnik umożliwiają skuteczną komunikację poprzez kamerę.
- Wybór miejsca zapisu - Nagrywaj wideo na karcie microSD (do 256GB) zamontowanej w Hubie lub korzystając z usługi przechowywania w chmurze Tapo Care.
- Klasa szczelności IP65 - Doskonała ochrona przed wodą i kurzem w warunkach panujących na zewnątrz budynku.
- Zalecamy stosowanie kart microSD przeznaczonych do monitoringu.

#### 180 dni działania baterii\*

Wymowlana bateria z możliwością ładowania i niskomocowym protokołem w znaczącym stopniu wydłuża czas użytkowania kamery.

\*Podany czas działania baterii do 180 dni bazuje na testach laboratoryjnych TP-Link zawierających 10-20 zdarzeń dziennie. Faktyczny czas działania baterii może być inny, w zależności od konfiguracji urządzenia, użytkowania i czynników środowiskowych.

#### Krystalicznie czysta wizja 2K QHD

Kamera zapewnia wyraźniejszy obraz i zdjęcia, dzięki 1,7 razy większej liczbie pikseli, niż w przypadku rozdzielczości 1080p.

#### Detekcja Smart SI i Powiadomienia

Smart SI identyfikuje osoby, zwierzęta, pojazdy i w razie konieczności powiadamia użytkowników.

#### Alarm dźwiękowy i świetlny

Ustaw alarm, aby odstraszać nieproszonych gości.

#### Montaż kamery



---

Umieść kamerę gdziekolwiek chcesz - wewnątrz lub na zewnątrz budynku.

**Dwukierunkowa transmisja**

Komunikuj się bezpośrednio z osobami na zewnątrz.

**Konfigurowalne strefy aktywności**

Monitoruj to, co jest dla Ciebie najważniejsze.

**Bezpieczne lokalne przechowywanie**

Zapisuj nagrane wideo na karcie microSD (do 256GB) zamontowanej w Hubie lub korzystając z usługi przechowywania w chmurze Tapo Care.

**Przechowywanie w Chmurze**

Współpracuje z Tapo Care. Korzystaj z usługi przechowywania w chmurze o nieograniczonej przestrzeni.

**Klasa szczelności IP65**

Kamera jest odporna na czynniki pogodowe występujące na zewnątrz budynku.

**Intuicyjna aplikacja Tapo**

Oglądaj nagrania z kamery na żywo, odtwarzaj je z pamięci i konfiguruj ustawienia tak, by z urządzenia korzystało się wygodnie - wszystko to z poziomu jednej aplikacji.