

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/system-mesh-asus-zenwifi-pro-xt12-1pk-ax11000-wi-fi-6-czarny-eu-p-297263.html>



System Mesh Asus ZenWiFi Pro XT12 1PK AX11000 Wi-Fi 6 Czarny EU

Cena brutto	1 251,99 zł
Cena netto	1 017,88 zł
Numer katalogowy	KILASUR4G0010
Kod producenta	ZenWiFi Pro XT12 1-PK
Kod EAN	4711081359982
Rodzaj opakowania	Pudełko
3G	Nie
Przewody	LAN (RJ-45)
Karta gwarancyjna	Tak
Głębokość opakowania	280 mm
Pojemność pamięci wewnętrznej	1 GB
Przycisk reset	Tak
Ostrzeżenia	Nie wystawiać urządzenia na skrajne temperatury.,Nie demontować urządzenia samodzielnie, grozi to porażeniem prądem.,Nie narażać urządzenia na działanie wody lub wilgoci.
Kolor produktu	Czarny
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Liczba strumieni danych	4x4
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Dostęp do harmonogramu	Tak
Napięcie wejściowe AC	110 - 240 V
Współpraca z Amazon Alexa	Tak
Port USB	Nie
5G	Nie
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Funkcja Wake-On-LAN	Tak
Prąd wyjściowy	2,37 A
Kontrola rodzicielska	Tak
Serwer VPN	IPSec, OVPN, PPTP

Rodzaj zasilania	Prąd przemienny
WLAN wskaźnik przesyłu danych (trzecie pasmo)	4804 Mbit/s
Klasa wydajności aplikacji	Tak
Typ produktu	Router biurkowy
Konstrukcja anteny	Wewnętrzny
Adapter zewnętrznego zasilania	Tak
Typ połączenia WAN	RJ-45
Technologia Inteligent mesh	Tak
Napięcie operacyjne	19 V
Taktowanie procesora	2000 MHz
Wielkość tabeli adresów	64 wejścia
Liczba dołączonych produktów	1 szt.
Dynamiczny DNS (DDNS)	Tak
Zasilacz sieciowy	Tak
Filtrowanie adresów MAC	Tak
Wbudowany wyłącznik	Tak
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	1148 Mbit/s
Procesor wbudowany	Tak
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	4804 Mbit/s
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Raport zdarzeń systemowych	Tak
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	10756 Mbit/s
Przewodowa sieć lan	Tak
Wielkość pamięci flash	256 MB
Typ interfejsu Ethernet LAN	Gigabit Ethernet
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	1000 Mbit/s, 2500 Mbit/s
Połączenie USB 3G/4G	Nie
Standardy Wi-Fi	Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11g, 802.11a
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Przycisk WPS	Tak
Gniazdo karty SIM	Nie
Obsługa DMZ	Tak
Firewall	Tak

Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	3
Filtrowanie URL	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA2-Enterprise, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-PSK, WPS, WPA-Enterprise
Ethernet WAN	Tak
Wysokość produktu	241 mm
DSL WAN	Nie
Szerokość produktu	115 mm
Głębokość produktu	115 mm
Dostęp dla gości	Tak
Diody LED	Zasilanie, Status
Częstotliwość Wi-Fi	Tri-band (2.4 GHz/5 GHz/5 GHz)
Wysokość opakowania	165 mm
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax
Waga wraz z opakowaniem	2,56 kg
Ilość anten	10
Waga produktu	1,5 kg
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Szerokość opakowania	243 mm
4G	Nie

Opis produktu

- Gwarancja: G036M