

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/system-mesh-mercusys-halo-h80x3-pack-p-279230.html>

## System mesh Mercusys Halo H80X(3-pack)



|  |   |
|--|---|
| Cena brutto                                    | <b>599,99 zł</b>  |
| Cena netto                                     | <b>487,80 zł</b>  |
| Numer katalogowy                               | <b>KILMEUACC0009</b>  |
| Kod producenta                                 | <b>Halo H80X(3-pack)</b>  |
| Kod EAN  | <b>6957939000820</b>  |
| Liczba sieci gościnnych (5 GHz)                | <b>1</b>  |
| Maksymalny zasięg                              | <b>650 m2</b>   |
| Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz)              | <b>1</b>  |
| Typ produktu                                   | <b>System siatki</b>  |
| Stałe IP                                       | <b>Tak</b>  |
| Typ anteny                                     | <b>Wewnętrzne</b>   |
| Protokół Point-to-point over Ethernet (PPPoE)  | <b>Tak</b>  |
| Dynamiczny adres IP                            | <b>Tak</b>  |
| Kabel sieciowy                                 | <b>Tak</b>  |
| Liczba dołączonych adapterów                   | <b>3 szt.</b>   |
| Zabezpieczenie firewall                        | <b>SPI Firewall</b>   |
| WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo) | <b>574 Mbit/s</b>   |
| WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)   | <b>2402 Mbit/s</b>  |
| Serwer DHCP                                    | <b>Tak</b>  |
| Klient DHCP                                    | <b>Tak</b>  |
| Obsługa jakości serwisu (QoS)                  | <b>Tak</b>  |
| Dostęp dla gości                               | <b>Tak</b>  |
| Częstotliwość Wi-Fi                            | <b>Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)</b>  |
| Standardy komunikacyjne                        | <b>IEEE 802.11r,IEEE 802.11k,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11g,IEEE 802.11ax,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11v,IEEE 802.11a</b> |
| Przycisk reset                                 | <b>Tak</b>  |
| Liczba dołączonych produktów                   | <b>3 szt.</b>   |
| Zasilacz sieciowy                              | <b>Tak</b>  |
| Podstawowy standard Wi-Fi                      | <b>Wi-Fi 6 (802.11ax)</b>   |

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Standardy Wi- Fi                  | <b>Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax),802.11g,802.11a,802.11b</b> |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | <b>3</b>   |
| Zakres wilgotności względnej      | <b>10 - 90%</b>  |
| Dopuszczalna wilgotność względna  | <b>5 - 90%</b>   |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo      | <b>WPA2-PSK,WPA3,WPA-PSK</b>   |
| Zakres temperatur (eksploatacja)  | <b>0 - 40 °C</b>   |
| Wysokość produktu                 | <b>83,7 mm</b>   |
| Szerokość produktu                | <b>128 mm</b>  |
| Głębokość produktu                | <b>81 mm</b>   |
| Diody LED                         | <b>Tak</b>   |
| Kolor produktu                    | <b>Biały</b>   |
| Gniazdko wyjścia DC               | <b>Tak</b>   |

## Opis produktu

- Gwarancja: G036M