

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/system-mesh-tenda-mw5-2pack-xdsl-2-4-ghz-5-ghz-p-196072.html>

System Mesh Tenda MW5 2pack (xDSL; 2,4 GHz, 5 GHz)



Cena brutto	338,99 zł
Cena netto	275,60 zł
Numer katalogowy	KILT DAROU0023
Kod producenta	MW5 2pack
Kod EAN	6932849427998
Ilość anten	2
Kolor główny	Biały
4G	Nie
Interfejsy	Brak
3G	Nie
Liczba portów RJ-45	2 x RJ-45
Kod producenta	MW5 2pack
Przycisk reset	Tak
Dodatkowe informacje	Modularny router składający się z dwóch urządzeń
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Porty USB	Brak
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Rodzaj anteny	Wewnętrzna
Napięcie operacyjne	12 V
Typ anteny	Wewnętrzny
Liczba dołączonych produktów	2 szt.
Certyfikaty	FCC, CE, RoHS, EAC, Anatel
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Zawartość zestawu	Instrukcja obsługi, Router x 2
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Szerokość	91 mm
Przewodowa sieć lan	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Wysokość	93 mm
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 10 Mbit/s
Ostrzeżenia	Produkt może emitować fale

radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych.,Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.,Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem.

Wysokość produktu	93 mm
Głębokość	91 mm
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11g,802.11a,802.11b
Maksymalny zasięg wewnątrz pomieszczeń	1066 m
Szerokość produktu	91 mm
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
SSID na podstawie przypisania VLAN	Tak
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Maksymalny zakres wewnętrzny (pomieszczenie)	1066 m
Głębokość produktu	91 mm
Aktualizacje oprogramowania urządzenia	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Trasa statyczna	Tak
Diody LED	System,Link
Universal Plug and Play (UPnP)	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Dynamiczny DNS (DDNS)	Tak
Kolor produktu	Biały
Serwer DHCP	Tak
Poziom wzmocnienia anteny (max)	3 dBi
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Zabezpieczenie firewall	User Datagram Protocol (UDP)
Port USB	Nie
Przekierowanie portów	Tak
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	300 Mbit/s
Rodzaj routera	Dwuzakresowy
Klient DHCP	Tak
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	867 Mbit/s
Typ podłączenia	xDSL (złącze kablowe LAN)
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	867 Mbit/s

Port WAN	1 x RJ-45
Typ interfejsu Ethernet LAN	Gigabit Ethernet
Funkcje routera	Access Point, Beamforming, Bridge, DHCP, Konto dla gości, Kontrola rodzicielska, MU-MIMO, Obsługa IPv4, Obsługa sieci bezprzewodowej, Pass-Through, Port Forwarding, Routing statyczny, SSID Broadcast: Enable/Disable, UPnP, Zapora firewall
Połączenie USB 3G/4G	Nie
Standard WiFi	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
Obsługuje VPN	IPsec pass through PPTP pass through L2TP pass through
Pasmo	2,4 GHz, 5 GHz
Gniazdo/gniazda karty pamięci	Nie
Standard sieci	IEEE 802.11 a / b / g / n / ac
Gniazdo karty SIM	Nie
Prąd wyjściowy	1 A
Firewall	Tak
Zabezpieczenia	WPA2-PSK
Ethernet WAN	Tak
Porty LAN	1x 10/100/1000Mbps
DSL WAN	Nie
Rodzaj zasilania	DC
Dostęp dla gości	Tak
Rodzaj wtyczki sieciowej	Brak danych
Częstotliwość Wi-Fi	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, IEEE 802.3u, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11ac, IEEE 802.3, IEEE 802.11k
Typ produktu	Przełomny router

Opis produktu

- Gwarancja: G036M