

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/system-mesh-tenda-mw5-3pack-xdsl-2-4-ghz-5-ghz-p-196073.html>



System Mesh Tenda MW5 3pack (xDSL; 2,4 GHz, 5 GHz)

Cena brutto	456,99 zł
Cena netto	371,54 zł
Numer katalogowy	KILT DAROU0024
Kod producenta	MW5 3pack
Kod EAN	6932849427967
Kolor produktu	Biały
Universal Plug and Play (UPnP)	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Dynamiczny DNS (DDNS)	Tak
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Serwer DHCP	Tak
Poziom wzmocnienia anteny (max)	3 dBi
Port USB	Nie
Przekierowanie portów	Tak
Zabezpieczenie firewall	User Datagram Protocol (UDP)
Rodzaj routera	Dwuzakresowy
Klient DHCP	Tak
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	300 Mbit/s
Typ podłączenia	xDSL (złącze kablowe LAN)
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	867 Mbit/s
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	867 Mbit/s
Port WAN	1 x RJ-45
Typ interfejsu Ethernet LAN	Gigabit Ethernet
Funkcje routera	Access Point, Beamforming, Bridge, DHCP, Konto dla gości, Kontrola rodzicielska, MU-MIMO, Obsługa IPv4, Obsługa sieci bezprzewodowej, Pass-Through, Port Forwarding, Routing statyczny, SSID Broadcast: Enable/Disable, UPnP, Zapora firewall
Połączenie USB 3G/4G	Nie
Obsługuje VPN	IPsec pass through PPTP pass

	through L2TP pass through
Standard WiFi	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
Gniazdo/gniazda karty pamięci	Nie
Pasmo	2,4 GHz, 5 GHz
Gniazdo karty SIM	Nie
Standard sieci	IEEE 802.11 a / b / g / n / ac
Firewall	Tak
Prąd wyjściowy	1 A
Zabezpieczenia	WPA2-PSK
Ethernet WAN	Tak
Porty LAN	1x 10/100/1000Mbps
DSL WAN	Nie
Rodzaj zasilania	DC
Dostęp dla gości	Tak
Rodzaj wtyczki sieciowej	Brak danych
Częstotliwość Wi-Fi	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
Typ produktu	Przenośny router
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11r,IEEE 802.11g,IEEE 802.3u,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11v,IEEE 802.3,IEEE 802.11k
Kolor główny	Biały
Ilość anten	2
Interfejsy	Brak
4G	Nie
Liczba portów RJ-45	2 x RJ-45
3G	Nie
Kod producenta	MW5 3pack
Przycisk reset	Tak
Dodatkowe informacje	Modularny router składający się z dwóch urządzeń
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Porty USB	Brak
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Rodzaj anteny	Wewnętrzna
Napięcie operacyjne	12 V
Typ anteny	Wewnętrzny
Liczba dołączonych produktów	3 szt.
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Certyfikaty	FCC, CE, RoHS, EAC, Anatel

Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Zawartość zestawu	Instrukcja obsługi, Router x 3
Przewodowa sieć lan	Tak
Szerokość	91 mm
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	100 Mbit/s,1000 Mbit/s,10 Mbit/s
Ostrzeżenia	Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.,Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych.,Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem.
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Wysokość	93 mm
Maksymalny zasięg wewnątrz pomieszczeń	1066 m
Wysokość produktu	93 mm
Głębokość	91 mm
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b,802.11g,802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac)
SSID na podstawie przypisania VLAN	Tak
Szerokość produktu	91 mm
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Maksymalny zakres wewnętrzny (pomieszczenie)	1066 m
Głębokość produktu	91 mm
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Trasa statyczna	Tak
Diody LED	System,Link
Aktualizacje oprogramowania urządzenia	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%

Opis produktu

- Gwarancja: G036M