Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 08:13

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/system-mesh-tenda-mw5-3pack-xdsl-2-4-ghz-5-ghz-p-196073.html



System Mesh Tenda MW5 3pack (xDSL; 2,4 GHz, 5 GHz)

Cena brutto	**456,99 zł**
Cena netto	**371,54 zł**
Numer katalogowy	**KILTDAROU0024**
Kod producenta	**MW5 3pack**
Kod EAN	**6932849427967**
Zabezpieczenie firewall	**User Datagram Protocol (UDP)**
Port USB	**Nie**
Przekierowanie portów	**Tak**
Rodzaj routera	**Dwuzakresowy**
Klient DHCP	**Tak**
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	**300 Mbit/s**
Typ podłączenia	**xDSL (złącze kablowe LAN)**
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	**867 Mbit/s**
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	**867 Mbit/s**
Port WAN	**1 x RJ-45**
Typ interfejsu Ethernet LAN	**Gigabit Ethernet**
Funkcje routera	**Access Point, Beamforming, Bridge, DHCP, Konto dla gości, Kontrola rodzicielska, MU-MIMO, Obsługa IPv4, Obsługa sieci bezprzewodowej, Pass-Through, Port Forwarding, Routing statyczny, SSID Broadcast: Enable/Disable, UPnP, Zapora firewall**
Połączenie USB 3G/4G	**Nie**
Standard WiFi	**IEEE 802.11 a/b/g/n/ac**
Obsługuje VPN	**IPsec pass through PPTP pass through L2TP pass through**
Pasmo	**2,4 GHz, 5 GHz**
Gniazdo/gniazda karty pamięci	**Nie**
Standard sieci	**IEEE 802.11 a / b / g / n / ac**
Gniazdo karty SIM	**Nie**
Firewall	**Tak**

Prąd wyjściowy	**1 A**
Ethernet WAN	**Tak**
Zabezpieczenia	**WPA2-PSK**
DSL WAN	**Nie**
Porty LAN	**1x 10/100/1000Mbps**
Dostęp dla gości	**Tak**
Rodzaj zasilania	**DC**
Rodzaj wtyczki sieciowej	**Brak danych**
Częstotliwość Wi-Fi	**Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)**
Typ produktu	**Przenośny router**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11r,IEEE 802.11g,IEEE 802.3u,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11v,IEEE 802.3,IEEE 802.11k**
Kolor główny	**Biały**
Ilość anten	**2**
Interfejsy	**Brak**
4G	**Nie**
Liczba portów RJ-45	**2 x RJ-45**
3G	**Nie**
Kod producenta	**MW5 3pack**
Przycisk reset	**Tak**
Dodatkowe informacje	**Modularny router składający się z dwóch urządzeń**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Porty USB	**Brak**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
Rodzaj anteny	**Wewnętrzna**
Napięcie operacyjne	**12 V**
Typ anteny	**Wewnętrzny**
Liczba dołączonych produktów	**3 szt.**
Certyfikaty	**FCC, CE, RoHS, EAC, Anatel**
Podstawowy standard Wi-Fi	**Wi-Fi 5 (802.11ac)**
Zawartość zestawu	**Instrukcja obsługi, Router x 3**
Technologia okablowania	**10/100/1000Base-T(X)**
Szerokość	**91 mm**
Karta sieciowa	**Tak**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**100 Mbit/s,1000 Mbit/s,10 Mbit/s**
Ostrzeżenia	**Należy unikać kontaktu z**

	cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.,Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych.,Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem.
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Wysokość	**93 mm**
Standardy Wi- Fi	**Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b,802.11g,802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac)**
Maksymalny zasięg wewnątrz pomieszczeń	**1066 m**
Wysokość produktu	**93 mm**
Głębokość	**91 mm**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
SSID na podstawie przypisania VLAN	**Tak**
Szerokość produktu	**91 mm**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Maksymalny zakres wewnętrzny (pomieszczenie)	**1066 m**
Głębokość produktu	**91 mm**
Trasa statyczna	**Tak**
Diody LED	**System,Link**
Aktualizacje oprogramowania urządzenia	**Tak**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 90%**
Dynamiczny DNS (DDNS)	**Tak**
Kolor produktu	**Biały**
Universal Plug and Play (UPnP)	**Tak**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 70 °C**
Poziom wzmocnienia anteny (max)	**3 dBi**
Gniazdko wyjścia DC	**Tak**
Serwer DHCP	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: G036M