Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 08:52

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/system-mesh-tenda-mw5-3pack-xdsl-2-4-ghz-5-ghz-p-196073.html



# System Mesh Tenda MW5 3pack (xDSL; 2,4 GHz, 5 GHz)

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **456,99 zł** |
| Cena netto | **371,54 zł** |
| Numer katalogowy | **KILTDAROU0024** |
| Kod producenta | **MW5 3pack** |
| Kod EAN | **6932849427967** |
| Funkcje routera | **Access Point, Beamforming, Bridge, DHCP, Konto dla gości, Kontrola rodzicielska, MU-MIMO, Obsługa IPv4, Obsługa sieci bezprzewodowej, Pass-Through, Port Forwarding, Routing statyczny, SSID Broadcast: Enable/Disable, UPnP, Zapora firewall** |
| Połączenie USB 3G/4G | **Nie** |
| Standard WiFi | **IEEE 802.11 a/b/g/n/ac** |
| Obsługuje VPN | **IPsec pass through PPTP pass through L2TP pass through** |
| Pasmo | **2,4 GHz, 5 GHz** |
| Gniazdo/gniazda karty pamięci | **Nie** |
| Standard sieci | **IEEE 802.11 a / b / g / n / ac** |
| Gniazdo karty SIM | **Nie** |
| Firewall | **Tak** |
| Prąd wyjściowy | **1 A** |
| Ethernet WAN | **Tak** |
| Zabezpieczenia | **WPA2-PSK** |
| DSL WAN | **Nie** |
| Porty LAN | **1x 10/100/1000Mbps** |
| Dostęp dla gości | **Tak** |
| Rodzaj zasilania | **DC** |
| Rodzaj wtyczki sieciowej | **Brak danych** |
| Częstotliwość Wi-Fi | **Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)** |
| Typ produktu | **Przenośny router** |
| Standardy komunikacyjne | **IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11r,IEEE 802.11g,IEEE 802.3u,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11v,IEEE 802.3,IEEE 802.11k** |

| | |
|---|---|
| Kolor główny | **Biały** |
| Ilość anten | **2** |
| Interfejsy | **Brak** |
| 4G | **Nie** |
| Liczba portów RJ-45 | **2 x RJ-45** |
| 3G | **Nie** |
| Kod producenta | **MW5 3pack** |
| Przycisk reset | **Tak** |
| Dodatkowe informacje | **Modularny router składający się z dwóch urządzeń** |
| Napięcie wejściowe AC | **100 - 240 V** |
| Porty USB | **Brak** |
| Częstotliwość wejściowa AC | **50 - 60 Hz** |
| Rodzaj anteny | **Wewnętrzna** |
| Napięcie operacyjne | **12 V** |
| Typ anteny | **Wewnętrzny** |
| Liczba dołączonych produktów | **3 szt.** |
| Certyfikaty | **FCC, CE, RoHS, EAC, Anatel** |
| Podstawowy standard Wi-Fi | **Wi-Fi 5 (802.11ac)** |
| Zawartość zestawu | **Instrukcja obsługi, Router x 3** |
| Technologia okablowania | **10/100/1000Base-T(X)** |
| Szerokość | **91 mm** |
| Karta sieciowa | **Tak** |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | **100 Mbit/s,1000 Mbit/s,10 Mbit/s** |
| Ostrzeżenia | **Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.,Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych.,Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem.** |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | **0 - 40 °C** |
| Wysokość | **93 mm** |
| Standardy Wi- Fi | **Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b,802.11g,802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac)** |
| Maksymalny zasięg wewnątrz pomieszczeń | **1066 m** |
| Wysokość produktu | **93 mm** |
| Głębokość | **91 mm** |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | **1** |

| | |
|---|---|
| SSID na podstawie przypisania VLAN | **Tak** |
| Szerokość produktu | **91 mm** |
| Zakres wilgotności względnej | **10 - 90%** |
| Maksymalny zakres wewnętrzny (pomieszczenie) | **1066 m** |
| Głębokość produktu | **91 mm** |
| Trasa statyczna | **Tak** |
| Diody LED | **System,Link** |
| Aktualizacje oprogramowania urządzenia | **Tak** |
| Dopuszczalna wilgotność względna | **5 - 90%** |
| Dynamiczny DNS (DDNS) | **Tak** |
| Kolor produktu | **Biały** |
| Universal Plug and Play (UPnP) | **Tak** |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | **-40 - 70 °C** |
| Poziom wzmocnienia anteny (max) | **3 dBi** |
| Gniazdko wyjścia DC | **Tak** |
| Serwer DHCP | **Tak** |
| Zabezpieczenie firewall | **User Datagram Protocol (UDP)** |
| Port USB | **Nie** |
| Przekierowanie portów | **Tak** |
| Rodzaj routera | **Dwuzakresowy** |
| Klient DHCP | **Tak** |
| WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo) | **300 Mbit/s** |
| Typ podłączenia | **xDSL (złącze kablowe LAN)** |
| WLAN wskaźnik przesyłu danych (max) | **867 Mbit/s** |
| WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo) | **867 Mbit/s** |
| Port WAN | **1 x RJ-45** |
| Typ interfejsu Ethernet LAN | **Gigabit Ethernet** |

## Opis produktu

- Gwarancja: G036M