Dane aktualne na dzień: 26-11-2026 13:12

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/system-mesh-tenda-mw5s-2pack-xdsl-2-4-ghz-5-ghz-p-196074.html



System Mesh Tenda MW5s 2pack (xDSL; 2,4 GHz, 5 GHz)

Cena brutto	**293,99 zł**
Cena netto	**239,02 zł**
Numer katalogowy	**KILTDAROU0025**
Kod producenta	**MW5s 2pack**
Kod EAN	**6932849428049**
Funkcje anteny	**Zintegrowana antena**
Rodzaj kierunku anteny	**Antena dookólna**
Głębokość produktu	**91 mm**
Prąd wyjściowy	**1 A**
Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz)	**300 Mbit/s**
Przeznaczenie	**Podłoga, Stół**
Funkcje identyfikatora zestawu usług (SSID)	**Transmisja SSID**
Zabezpieczenia	**WPA2-PSK**
Typ MIMO	**Multi User MIMO**
Porty LAN	**2x 10/100/1000Mbps**
MIMO	**Tak**
Rodzaj zasilania	**Sieciowe**
Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz)	**867 Mbit/s**
Rodzaj wtyczki sieciowej	**Brak danych**
Umieszczenie	**Podłoga, Stół**
Kolor główny	**Biały**
5 GHz	**Tak**
Interfejsy	**Brak**
2,4 GHz	**Tak**
Liczba portów RJ-45	**2 x RJ-45**
Poziom wzmocnienia anteny (max)	**3 dBi**
Kod producenta	**MW5s 2pack**
Aktualizacje oprogramowania urządzenia	**Tak**
Dodatkowe informacje	**Modularny router składający się z dwóch urządzeń**

Universal Plug and Play (UPnP)	**Tak**
Porty USB	**Brak**
Serwer DHCP	**Tak**
Rodzaj anteny	**Wewnętrzna**
Klient DHCP	**Tak**
Typ anteny	**Wewnętrzny**
Obsługuje VPN	**IPsec pass through, PPTP pass through, L2TP pass through**
Napięcie	**100 - 240 V**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3u,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11v,IEEE 802.11g,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11r,IEEE 802.3,IEEE 802.11k,IEEE 802.11a**
Certyfikaty	**FCC, CE, RoHS, EAC, IC**
Ilość anten	**2**
Zawartość zestawu	**Instrukcja obsługi, Kabel Ethernet, Router x 2, Zasilacz x 2**
Częstotliwość danych wejściowych	**50/60 Hz**
Szerokość	**91 mm**
Przycisk reset	**Tak**
Diody LED	**Moc sygnału,System**
Wysokość	**93 mm**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Rodzaj opakowania	**Pudełko**
Głębokość	**91 mm**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
Przewody	**LAN (RJ-45)**
Napięcie operacyjne	**12 V**
Prąd wejściowy	**0.6 A**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**10 Mbit/s,100 Mbit/s,1000 Mbit/s**
Kolor produktu	**Biały**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**2**
Obsługa PoE	**Tak**
Maksymalna szybkość przesyłania danych	**1200 Mbit/s**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Rodzaj routera	**Dwuzakresowy**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 90%**
Typ podłączenia	**xDSL (złącze kablowe LAN)**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 70 °C**

Port WAN	**Ethernet (RJ-45)**
Funkcje routera	**Access Point, Beamforming, Bridge, DHCP, Konto dla gości, Kontrola rodzicielska, MU-MIMO, Obsługa IPv4, Obsługa sieci bezprzewodowej, Pass-Through, Port Forwarding, Routing statyczny, SSID Broadcast: Enable/Disable, UPnP, Zapora firewall**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**WPA2-PSK**
Standard WiFi	**IEEE 802.11 a/b/g/n/ac**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Pasmo	**2,4 GHz, 5 GHz**
Wysokość produktu	**93 mm**
Standard sieci	**IEEE 802.11 a / b / g / n / ac**
Ostrzeżenia	**Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych.,Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.,Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem.**
Szerokość produktu	**91 mm**

Opis produktu

- Gwarancja: G036M