

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/system-mesh-tenda-mw5s-3pack-xdsl-2-4-ghz-5-ghz-p-196075.html>

System Mesh Tenda MW5s 3pack (xDSL; 2,4 GHz, 5 GHz)

Cena brutto	455,99 zł
Cena netto	370,72 zł
Numer katalogowy	KILT DAROU0026
Kod producenta	MW5s 3pack
Kod EAN	6932849428063
Funkcje routera	Access Point, Beamforming, Bridge, DHCP, Konto dla gości, Kontrola rodzicielska, MU-MIMO, Obsługa IPv4, Obsługa sieci bezprzewodowej, Pass-Through, Port Forwarding, Routing statyczny, SSID Broadcast: Enable/Disable, UPnP, Zapora firewall
2,4 GHz	Tak
Standard WiFi	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
Poziom wzmocnienia anteny (max)	3 dBi
Zabezpieczenie firewall	UDP flood attack defence, TCP flood attack defence, ICMP flood attack defence
Pasmo	2,4 GHz, 5 GHz
Aktualizacje oprogramowania urządzenia	Tak
Standard sieci	IEEE 802.11 a / b / g / n / ac
Universal Plug and Play (UPnP)	Tak
Funkcje anteny	Zintegrowana antena
Serwer DHCP	Tak
Prąd wyjściowy	1 A
Przeznaczenie	Stół
Klient DHCP	Tak
Zabezpieczenia	WPA2-PSK
Obsługuje VPN	IPsec pass through, PPTP pass through, L2TP pass through
Porty LAN	2x 10/100/1000Mbps
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11r, IEEE 802.11a, IEEE 802.11v, IEEE 802.11g, IEEE 802.11ac, IEEE 802.3u, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.11k

Rodzaj zasilania	Sieciowe
Ilość anten	2
Rodzaj wtyczki sieciowej	Brak danych
Częstotliwość danych wejściowych	50/60 Hz
Kolor główny	Biały
Przycisk reset	Tak
Interfejsy	Brak
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Liczba portów RJ-45	2 x RJ-45
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Kod producenta	MW5s 3pack
Napięcie operacyjne	12 V
Dodatkowe informacje	Modularny router składający się z trzech urządzeń
Liczba dołączonych produktów	3 szt.
Porty USB	Brak
Zasilacz sieciowy	Tak
Rodzaj anteny	Wewnętrzna
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	100 Mbit/s,1000 Mbit/s,10 Mbit/s
Typ anteny	Wewnętrzny
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	2
Maksymalna szybkość przesyłania danych	1200 Mbit/s
Ostrzeżenia	Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych.,Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem.,Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.
Napięcie	100 - 240 V
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Ilość sztuk	3
Certyfikaty	FCC, CE, RoHS, EAC, IC
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Service Set Identifier (SSID) features	Transmisja SSID
Zawartość zestawu	Instrukcja obsługi, Kabel Ethernet, Router x 3, Zasilacz x 3
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Rodzaj kierunku anteny	Antena dookólna

Szerokość	91 mm
Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz)	300 Mbit/s
Rodzaj opakowania	Pudełko
Wysokość	93 mm
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA2-PSK
Funkcje identyfikatora zestawu usług (SSID)	Transmisja SSID
Przewody	LAN (RJ-45)
Głębokość	91 mm
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Prąd wejściowy	0.6 A
Wysokość produktu	93 mm
Kolor produktu	Biały
Szerokość produktu	91 mm
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Typ MIMO	Multi User MIMO
Głębokość produktu	91 mm
Obsługa PoE	Tak
MIMO	Tak
Diody LED	System,Moc sygnału
Rodzaj routera	Dwuzakresowy
Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz)	867 Mbit/s
Typ połączenia	xDSL (złącze kablowe LAN)
Umieszczenie	Stół
Port WAN	Ethernet (RJ-45)
5 GHz	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: G036M