

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/system-mesh-tenda-mw6-1pack-xdsl-2-4-ghz-5-ghz-p-196076.html>

System Mesh Tenda MW6 1pack (xDSL; 2,4 GHz, 5 GHz)



Cena brutto	203,99 zł
Cena netto	165,85 zł
Numer katalogowy	KILTDAROU0027
Kod producenta	MW6 1pack
Kod EAN	6932849427677
Typ produktu	Router biurkowy
Przycisk reset	Tak
Kolor główny	Biały
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Interfejsy	Brak
Napięcie wejściowe AC	100 - 220 V
Liczba portów RJ-45	2 x RJ-45
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Kod producenta	MW6 1pack
Napięcie operacyjne	12 V
Dodatkowe informacje	Certyfikaty: FCC, CE, RoHS, EAC, IC, Dioda LED, Kompatybilny z asystentem głosowym Alexa, Przycisk reset, Typ połączenia internetowego: PPPoE, dynamiczne IP, stałe IP, tryb mostu
Liczba dołączonych produktów	1 szt.
Porty USB	Brak
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Rodzaj anteny	Wewnętrzna
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Typ anteny	Wewnętrzne
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Certyfikaty	FCC, CE, RoHS, EAC, IC
Przewodowa sieć lan	Tak
Zawartość zestawu	Instrukcja szybkiej instalacji, Kabel Ethernet, Router, Zasilacz
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 10 Mbit/s

Standardy Wi-Fi	802.11g, 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b
Waga	410 g
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	2
Szerokość	100 mm
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Szerokość produktu	100 mm
Wysokość	100 mm
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Głębokość produktu	100 mm
Głębokość	100 mm
Waga produktu	410 g
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Przewody	LAN (RJ-45)
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA2-PSK
Kolor produktu	Biały
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	867 Mbit/s
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Port USB	Nie
Typ interfejsu Ethernet LAN	Gigabit Ethernet
Wysokość produktu	100 mm
Obsługa PoE	Tak
Połączenie USB 3G/4G	Nie
Ostrzeżenia	Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem., Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem., Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych.
Rodzaj routera	Dwuzakresowy
Obsługuje VPN	IPsec pass through, PPTP pass through, L2TP pass through
Konstrukcja anteny	Wewnętrzny
Typ podłączenia	xDSL (złącze kablowe LAN)
Gniazdo/gniazda karty pamięci	Nie
Zabezpieczenie firewall	Forbid UDP flood attack, Forbid TCP flood attack, Forbid flood attack
Port WAN	1 x RJ-45

Gniazdo karty SIM	Nie
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	300 Mbit/s
Funkcje routera	Aktualizacja oprogramowania online, Beamforming, DHCP, IPSec pass through, Konto dla gości, Kontrola rodzicielska, L2TP pass through, Lista klientów DHCP, MU-MIMO, Obsługa ręcznego ustawiania serwera DNS, Obsługa VPN, Ochrona przed atakami DoS, PPTP pass
Firewall	Tak
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	867 Mbit/s
Standard WiFi	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
Ethernet WAN	Tak
Aktualizacje oprogramowania urządzenia	Tak
Pasmo	2,4 GHz, 5 GHz
DSL WAN	Nie
Universal Plug and Play (UPnP)	Tak
Dostęp dla gości	Tak
Serwer DHCP	Tak
Standard sieci	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab
Częstotliwość Wi-Fi	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
Przekierowanie portów	Tak
Prąd wyjściowy	1,5 A
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3ab, IEEE 802.11r, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.11v
Klient DHCP	Tak
Zabezpieczenia	WPA2-PSK
4G	Nie
Porty LAN	1x 10/100/1000Mbps
Rodzaj zasilania	Sieciowe
3G	Nie
Rodzaj wtyczki sieciowej	Brak danych
Generacja sieci mobilnej	4G

Opis produktu

- Gwarancja: G036M