

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/system-mesh-tp-link-deco-e41-pack-p-196186.html>BRAK
ZDJĘCIA

System mesh TP-LINK Deco E4(1-Pack)

Cena brutto	149,99 zł
Cena netto	121,94 zł
Numer katalogowy	KILTPLACC0044
Kod producenta	KILTPLACC0044
Kod EAN	6935364086787
Certyfikaty	FCC, IC, NCC, BSMI, IDA,RCM, JPA, JRF, VCCI, KC
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Stałe IP	Tak
Zasilacz sieciowy	Tak
Prąd wyjściowy adaptera AC	0,85 A
Dynamiczny adres IP	Tak
Wbudowany wyłącznik	Tak
Napięcie wejściowe adaptera AC	100 - 240 V
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Napięcie wyjściowe adaptera AC	9 V
Częstotliwość adaptera AC	50 - 60 Hz
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	CE,RoHS
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85171800
Typ połączenia WAN	RJ-45
Napięcie operacyjne	12 V
Kabel sieciowy	Tak
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Oprogramowanie do stałych inspekcji pakietów	Tak
Kontrola rodzicielska	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Dynamiczny DNS (DDNS)	Tak
Kolor obudowy	Biały, Szary
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100
Zabezpieczenie firewall	SPI Firewall

Prąd wejściowy zasilacza	0,3 A
Standardy Wi- Fi	802.11g,802.11a,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	300 Mbit/s
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	867 Mbit/s
Liczba dołączonych adapterów	1 szt.
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Serwer DHCP	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Przekierowanie portów	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Klient DHCP	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA2-PSK,WPA-PSK
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	1167 Mbit/s
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Typ interfejsu Ethernet LAN	Fast Ethernet
Wysokość produktu	190 mm
Połączenie USB 3G/4G	Nie
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Szerokość produktu	90,7 mm
Gniazdo/gniazda karty pamięci	Nie
Głębokość produktu	90,7 mm
Gniazdo karty SIM	Nie
Diody LED	LAN, WLAN
Firewall	Tak
Wysokość opakowania	105 mm
Filtrowanie	Tak
Waga wraz z opakowaniem	1 kg
Szerokość opakowania	225 mm
Ethernet WAN	Tak
Rodzaj opakowania	Pudełko
DSL WAN	Nie
Przewody	LAN (RJ-45)
Dostęp dla gości	Tak
Głębokość opakowania	241 mm

Częstotliwość Wi-Fi	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
Kolor produktu	Biały
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11g,IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac
Kabel Ethernet	Tak
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Ilość anten	2
Ostrzeżenia	Produkty elektroniczne należy przetwarzać w specjalistycznych punktach zbierania odpadów elektronicznych.,Nie wystawiać na długotrwałe działanie wilgoci.,Unikać bezpośredniego kontaktu z wodą.
Port USB	Nie
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Certyfikaty zgodności	CE,RoHS
Obsługa PoE	Tak
4G	Nie
Liczba urządzeń w zestawie	1 szt.
Prąd wyjściowy	1 A
3G	Nie
Number of units included	1 szt.
Rodzaj zasilania	DC
Instrukcja szybkiej instalacji	Tak
BeamForming	Tak
Typ produktu	Mesh router
Przycisk reset	Tak
Liczba sieci gościnnych (5 GHz)	1
Typ anteny	Wewnętrzny
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz)	1
Liczba dołączonych produktów	1 szt.

Opis produktu

- Gwarancja: Gwarancja 36 miesięcy