

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/system-mesh-tp-link-deco-e41-pack-p-196186.html>

BRAK
ZDJĘCIA



System mesh TP-LINK Deco E4(1-Pack)

Cena brutto	149,99 zł
Cena netto	121,94 zł
Numer katalogowy	KILTPLACC0044
Kod producenta	KILTPLACC0044
Kod EAN	6935364086787
Dostęp dla gości	Tak
Kolor produktu	Biały
Częstotliwość Wi-Fi	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11g,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac
Port USB	Nie
Kabel Ethernet	Tak
Ilość anten	2
Obsługa PoE	Tak
Ostrzeżenia	Produkty elektroniczne należy przetwarzać w specjalistycznych punktach zbierania odpadów elektronicznych.,Nie wystawiać na długotrwałe działanie wilgoci.,Unikać bezpośredniego kontaktu z wodą.
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Prąd wyjściowy	1 A
Certyfikaty zgodności	CE,RoHS
4G	Nie
Rodzaj zasilania	DC
Liczba urządzeń w zestawie	1 szt.
3G	Nie
Typ produktu	Mesh router
Number of units included	1 szt.
Instrukcja szybkiej instalacji	Tak
Liczba dołączonych produktów	1 szt.
Typ anteny	Wewnętrzny

BeamForming	Tak
Przycisk reset	Tak
Zasilacz sieciowy	Tak
Certyfikaty	FCC, IC, NCC, BSMI, IDA,RCM, JPA, JRF, VCCI, KC
Liczba sieci gościnnych (5 GHz)	1
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Wbudowany wyłącznik	Tak
Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz)	1
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Napięcie wyjściowe adaptera AC	9 V
Stałe IP	Tak
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85171800
Dynamiczny adres IP	Tak
Prąd wyjściowy adaptera AC	0,85 A
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Napięcie wejściowe adaptera AC	100 - 240 V
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	CE,RoHS
Typ połączenia WAN	RJ-45
Częstotliwość adaptera AC	50 - 60 Hz
Przewodowa sieć lan	Tak
Oprogramowanie do stałych inspekcji pakietów	Tak
Napięcie operacyjne	12 V
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100
Kabel sieciowy	Tak
Dynamiczny DNS (DDNS)	Tak
Standardy Wi- Fi	802.11b,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11g,802.11a,Wi-Fi 4 (802.11n)
Kontrola rodzicielska	Tak
Zabezpieczenie firewall	SPI Firewall
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Kolor obudowy	Biały, Szary
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	300 Mbit/s
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Prąd wejściowy zasilacza	0,3 A

WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	867 Mbit/s
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Liczba dołączonych adapterów	1 szt.
Serwer DHCP	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Przekierowanie portów	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA-PSK,WPA2-PSK
Klient DHCP	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	1167 Mbit/s
Wysokość produktu	190 mm
Typ interfejsu Ethernet LAN	Fast Ethernet
Szerokość produktu	90,7 mm
Połączenie USB 3G/4G	Nie
Głębokość produktu	90,7 mm
Diody LED	LAN, WLAN
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Wysokość opakowania	105 mm
Gniazdo/gniazda karty pamięci	Nie
Waga wraz z opakowaniem	1 kg
Gniazdo karty SIM	Nie
Szerokość opakowania	225 mm
Firewall	Tak
Filtrowanie	Tak
Rodzaj opakowania	Pudełko
Ethernet WAN	Tak
Przewody	LAN (RJ-45)
DSL WAN	Nie
Głębokość opakowania	241 mm

Opis produktu

- Gwarancja: Gwarancja 36 miesięcy