

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/system-mesh-tp-link-deco-e41-pack-p-196186.html>BRAK
ZDJĘCIA

System mesh TP-LINK Deco E4(1-Pack)

Cena brutto	162,99 zł
Cena netto	132,51 zł
Numer katalogowy	KILTPLACC0044
Kod producenta	KILTPLACC0044
Kod EAN	6935364086787
Dostęp dla gości	Tak
Przewody	LAN (RJ-45)
Głębokość opakowania	241 mm
Częstotliwość Wi-Fi	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
Kabel Ethernet	Tak
Kolor produktu	Biały
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11g,IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n
Ostrzeżenia	Unikać bezpośredniego kontaktu z wodą.,Nie wystawiać na długotrwałe działanie wilgoci.,Produkty elektroniczne należy przetwarzać w specjalistycznych punktach zbierania odpadów elektronicznych.
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Ilość anten	2
Certyfikaty zgodności	RoHS,CE
Port USB	Nie
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Obsługa PoE	Tak
4G	Nie
Liczba urządzeń w zestawie	1 szt.
Prąd wyjściowy	1 A
3G	Nie
Number of units included	1 szt.
Rodzaj zasilania	DC
Instrukcja szybkiej instalacji	Tak
BeamForming	Tak

Typ produktu	Mesh router
Przycisk reset	Tak
Liczba sieci gościnnych (5 GHz)	1
Liczba dołączonych produktów	1 szt.
Typ anteny	Wewnętrzny
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz)	1
Zasilacz sieciowy	Tak
Certyfikaty	FCC, IC, NCC, BSMI, IDA,RCM, JPA, JRF, VCCI, KC
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Stałe IP	Tak
Wbudowany wyłącznik	Tak
Prąd wyjściowy adaptera AC	0,85 A
Dynamiczny adres IP	Tak
Napięcie wejściowe adaptera AC	100 - 240 V
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Napięcie wyjściowe adaptera AC	9 V
Typ połączenia WAN	RJ-45
Częstotliwość adaptera AC	50 - 60 Hz
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	CE,RoHS
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85171800
Oprogramowanie do stałych inspekcji pakietów	Tak
Napięcie operacyjne	12 V
Kabel sieciowy	Tak
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Dynamiczny DNS (DDNS)	Tak
Kontrola rodzicielska	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Kolor obudowy	Biały, Szary
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100
Zabezpieczenie firewall	SPI Firewall
Prąd wejściowy zasilacza	0,3 A
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b,802.11g,802.11a
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	300 Mbit/s

Liczba dołączonych adapterów	1 szt.
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	867 Mbit/s
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Serwer DHCP	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Przekierowanie portów	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Klient DHCP	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA-PSK,WPA2-PSK
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	1167 Mbit/s
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Typ interfejsu Ethernet LAN	Fast Ethernet
Wysokość produktu	190 mm
Połączenie USB 3G/4G	Nie
Szerokość produktu	90,7 mm
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Głębokość produktu	90,7 mm
Gniazdo/gniazda karty pamięci	Nie
Diody LED	LAN, WLAN
Gniazdo karty SIM	Nie
Wysokość opakowania	105 mm
Firewall	Tak
Filtrowanie	Tak
Waga wraz z opakowaniem	1 kg
Ethernet WAN	Tak
Szerokość opakowania	225 mm
DSL WAN	Nie
Rodzaj opakowania	Pudełko

Opis produktu

- Gwarancja: Gwarancja 36 miesięcy