

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/system-mesh-tp-link-deco-e41-pack-p-196186.html>BRAK
ZDJĘCIA

System mesh TP-LINK Deco E4(1-Pack)

Cena brutto	149,99 zł
Cena netto	121,94 zł
Numer katalogowy	KILTPLACC0044
Kod producenta	KILTPLACC0044
Kod EAN	6935364086787
Wysokość opakowania	105 mm
Firewall	Tak
Waga wraz z opakowaniem	1 kg
Filtrowanie	Tak
Szerokość opakowania	225 mm
Ethernet WAN	Tak
Rodzaj opakowania	Pudełko
DSL WAN	Nie
Przewody	LAN (RJ-45)
Dostęp dla gości	Tak
Głębokość opakowania	241 mm
Częstotliwość Wi-Fi	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
Kolor produktu	Biały
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11a,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11g,IEEE 802.11ac
Kabel Ethernet	Tak
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Ilość anten	2
Ostrzeżenia	Unikać bezpośredniego kontaktu z wodą.,Nie wystawiać na długotrwałe działanie wilgoci.,Produkty elektroniczne należy przetwarzać w specjalistycznych punktach zbierania odpadów elektronicznych.
Port USB	Nie
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Certyfikaty zgodności	RoHS,CE
4G	Nie

Liczba urządzeń w zestawie	1 szt.
Obsługa PoE	Tak
3G	Nie
Number of units included	1 szt.
Prąd wyjściowy	1 A
Instrukcja szybkiej instalacji	Tak
BeamForming	Tak
Rodzaj zasilania	DC
Przycisk reset	Tak
Liczba sieci gościnnych (5 GHz)	1
Typ produktu	Mesh router
Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz)	1
Liczba dołączonych produktów	1 szt.
Typ anteny	Wewnętrzny
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Stałe IP	Tak
Zasilacz sieciowy	Tak
Certyfikaty	FCC, IC, NCC, BSMI, IDA,RCM, JPA, JRF, VCCI, KC
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Dynamiczny adres IP	Tak
Wbudowany wyłącznik	Tak
Prąd wyjściowy adaptera AC	0,85 A
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Napięcie wyjściowe adaptera AC	9 V
Napięcie wejściowe adaptera AC	100 - 240 V
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85171800
Typ połączenia WAN	RJ-45
Częstotliwość adaptera AC	50 - 60 Hz
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	CE,RoHS
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Oprogramowanie do stałych inspekcji pakietów	Tak
Napięcie operacyjne	12 V
Kabel sieciowy	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Dynamiczny DNS (DDNS)	Tak
Kontrola rodzicielska	Tak

Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100
Zabezpieczenie firewall	SPI Firewall
Kolor obudowy	Biały, Szary
Standardy Wi- Fi	802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11g,802.11a
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	300 Mbit/s
Prąd wejściowy zasilacza	0,3 A
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	867 Mbit/s
Liczba dołączonych adapterów	1 szt.
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Serwer DHCP	Tak
Przekierowanie portów	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Klient DHCP	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	1167 Mbit/s
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA-PSK,WPA2-PSK
Typ interfejsu Ethernet LAN	Fast Ethernet
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Wysokość produktu	190 mm
Połączenie USB 3G/4G	Nie
Szerokość produktu	90,7 mm
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Głębokość produktu	90,7 mm
Gniazdo/gniazda karty pamięci	Nie
Diody LED	LAN, WLAN
Gniazdo karty SIM	Nie

Opis produktu

- Gwarancja: Gwarancja 36 miesięcy