

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/system-mesh-tp-link-deco-e42-pack-867-mb-s-802-11-a-n-ac-p-196180.html>



System mesh TP-LINK DECO E4(2-pack) (867 Mb/s - 802.11 a/n/ac)

Cena brutto	286,99 zł
Cena netto	233,33 zł
Numer katalogowy	KILTPLACC0037
Kod producenta	DECO E4(2-pack)
Kod EAN	6935364085278
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA-PSK,WPA2-PSK
Szerokość	190.5 mm
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Wysokość	90.7 mm
4G	Nie
Wysokość produktu	190 mm
Number of units included	2 szt.
Głębokość	90.7 mm
3G	Nie
Szerokość produktu	90,7 mm
BeamForming	Tak
Instrukcja szybkiej instalacji	Tak
Głębokość produktu	90,7 mm
Liczba sieci gościnnych (5 GHz)	1
Przycisk reset	Tak
Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz)	1
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Diody LED	LAN, WLAN
Stałe IP	Tak
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Wysokość opakowania	105 mm
Dynamiczny adres IP	Tak
Prąd wyjściowy adaptera AC	0,85 A
Waga wraz z opakowaniem	1,73 kg
Prąd wejściowy zasilacza	0,3 A

Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Napięcie wejściowe adaptera AC	100 - 240 V
Szerokość opakowania	365 mm
Liczba dołączonych adapterów	2 szt.
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	CE,RoHS
Częstotliwość adaptera AC	50 - 60 Hz
Rodzaj opakowania	Pudełko
Typ połączenia WAN	RJ-45
Kabel sieciowy	Tak
Napięcie operacyjne	12 V
Przewody	LAN (RJ-45)
Oprogramowanie do stałych inspekcji pakietów	Tak
Kontrola rodzicielska	Tak
Liczba dołączonych produktów	2 szt.
Głębokość opakowania	241 mm
Dynamiczny DNS (DDNS)	Tak
Kolor obudowy	Biały, Szary
Zasilacz sieciowy	Tak
Kolor produktu	Biały
Zabezpieczenie firewall	SPI Firewall
Wbudowany wyłącznik	Tak
Gniazdko wyjścia DC	Tak
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	300 Mbit/s
Napięcie wyjściowe adaptera AC	9 V
Port USB	Nie
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	867 Mbit/s
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85171800
Obsługa PoE	Tak
Serwer DHCP	Tak
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Moc anteny	20 dBi, 23 dBi, 30 dBi
Przekierowanie portów	Tak
Standard WiFi	867 Mb/s - 802.11 a/n/ac
Klient DHCP	Tak
Pasmo	2,4 GHz, 5 GHz

WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	1167 Mbit/s
Prąd wyjściowy	1 A
Typ interfejsu Ethernet LAN	Fast Ethernet
Zabezpieczenia	WPA2-PSK, WPA-PSK
Połączenie USB 3G/4G	Nie
Funkcje dodatkowe	Funkcja routera, Funkcja WMM (802.11e), Klient DHCP, Obsługa IPv4 i IPv6, Serwer DHCP, Sieć dla gości, Sieć WAN: Dynamiczny IP/Statyczny IP/PPPoE/L2TP/PPTP, Tryb pracy samodzielnej punktu dostępowego, Współpraca z Amazon Alexa oraz IFTTT, Zapora sieciowa
Obsługa jakość serwisu (QoS)	Tak
Rodzaj zasilania	DC
Gniazdo/gniazda karty pamięci	Nie
Typ produktu	System siatki
Gniazdo karty SIM	Nie
Kolor główny	Biały
Firewall	Tak
Liczba portów RJ-45	2 x RJ-45
Filtrowanie	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Ethernet WAN	Tak
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	100 Mbit/s,10
Kod producenta	DECO E4(2-pack)
DSL WAN	Nie
Standardy Wi- Fi	802.11b,802.11g,802.11a,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac)
Dodatkowe informacje	Certyfikaty: CE, FCC, IC, Certyfikaty: NCC, BSMI, IDA, RCM, JPA, VCCI, KC, RoHS, Pamięć Flash: 16 MB, Przycisk reset, SDRAM: 128 MB, Temperatura pracy: 0 °C - 40 °C, Temperatura przechowywania: -40°C to 70°C
Dostęp dla gości	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	2
Rodzaj anteny	Wewnętrzna
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Typ anteny	Wewnętrzne
Częstotliwość Wi-Fi	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)

Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Certyfikaty	FCC, IC, NCC, BSMI, IDA,RCM, JPA, JRF, VCCI, KC
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11g,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Zawartość zestawu	Kabel RJ-45, Urządzenie Deco E4 x 2, Zasilacz x 2
Ilość anten	2

Opis produktu

- Gwarancja: G036M