Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 16:36

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/system-mesh-tp-link-deco-e42-pack-867-mb-s-802-11-a-n-ac-p-196180.html



System mesh TP-LINK DECO E4(2-pack) (867 Mb/s - 802.11 a/n/ac)

Cena brutto	**247,99 zł**
Cena netto	**201,62 zł**
Numer katalogowy	**KILTPLACC0037**
Kod producenta	**DECO E4(2-pack)**
Kod EAN	**6935364085278**
Pasmo	**2,4 GHz, 5 GHz**
Firewall	**Tak**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**WPA2-PSK,WPA-PSK**
Liczba dołączonych adapterów	**2 szt.**
Prąd wyjściowy	**1 A**
Filtrowanie	**Tak**
Typ połączenia WAN	**RJ-45**
Zabezpieczenia	**WPA2-PSK, WPA-PSK**
Ethernet WAN	**Tak**
Oprogramowanie do stałych inspekcji pakietów	**Tak**
Funkcje dodatkowe	**Funkcja routera, Funkcja WMM (802.11e), Klient DHCP, Obsługa IPv4 i IPv6, Serwer DHCP, Sieć dla gości, Sieć WAN: Dynamiczny IP/Statyczny IP/PPPoE/L2TP/PPTP, Tryb pracy samodzielnej punktu dostępowego, Współpraca z Amazon Alexa oraz IFTTT, Zapora sieciowa**
DSL WAN	**Nie**
Dynamiczny DNS (DDNS)	**Tak**
Rodzaj zasilania	**DC**
Dostęp dla gości	**Tak**
Zabezpieczenie firewall	**SPI Firewall**
Typ produktu	**System siatki**
Częstotliwość Wi-Fi	**Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)**
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	**300 Mbit/s**
Kolor główny	**Biały**

Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.11a,IEEE 802.11g,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11ac**
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	**867 Mbit/s**
Liczba portów RJ-45	**2 x RJ-45**
Ilość anten	**2**
Serwer DHCP	**Tak**
Kod producenta	**DECO E4(2-pack)**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Przekierowanie portów	**Tak**
Dodatkowe informacje	**Certyfikaty: CE, FCC, IC, Certyfikaty: NCC, BSMI, IDA, RCM, JPA, VCCI, KC, RoHS, Pamięć Flash: 16 MB, Przycisk reset, SDRAM: 128 MB, Temperatura pracy: 0 °C - 40 °C, Temperatura przechowywania: -40°C to 70°C**
4G	**Nie**
Klient DHCP	**Tak**
3G	**Nie**
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	**1167 Mbit/s**
Rodzaj anteny	**Wewnętrzna**
Typ interfejsu Ethernet LAN	**Fast Ethernet**
Typ anteny	**Wewnętrzny**
Instrukcja szybkiej instalacji	**Tak**
Połączenie USB 3G/4G	**Nie**
Certyfikaty	**FCC, IC, NCC, BSMI, IDA,RCM, JPA, JRF, VCCI, KC**
Przycisk reset	**Tak**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Zawartość zestawu	**Kabel RJ-45, Urządzenie Deco E4 x 2, Zasilacz x 2**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Gniazdo/gniazda karty pamięci	**Nie**
Szerokość	**190.5 mm**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Wysokość	**90.7 mm**
Prąd wyjściowy adaptera AC	**0,85 A**
Kabel Ethernet	**Tak**
Wysokość produktu	**190 mm**

Głębokość	**90.7 mm**
Napięcie wejściowe adaptera AC	**100 - 240 V**
Ostrzeżenia	**Produkty elektroniczne należy przetwarzać w specjalistycznych punktach zbierania odpadów elektronicznych.,Nie wystawiać na długotrwałe działanie wilgoci.,Unikać bezpośredniego kontaktu z wodą.**
Szerokość produktu	**90,7 mm**
Częstotliwość adaptera AC	**50 - 60 Hz**
Certyfikaty zgodności	**CE,RoHS**
Głębokość produktu	**90,7 mm**
Napięcie operacyjne	**12 V**
Compliance certificates	**RoHS,CE**
Diody LED	**LAN, WLAN**
Liczba dołączonych produktów	**2 szt.**
Liczba urządzeń w zestawie	**2 szt.**
Wysokość opakowania	**105 mm**
Zasilacz sieciowy	**Tak**
Number of units included	**2 szt.**
Waga wraz z opakowaniem	**1,73 kg**
Wbudowany wyłącznik	**Tak**
BeamForming	**Tak**
Szerokość opakowania	**365 mm**
Napięcie wyjściowe adaptera AC	**9 V**
Liczba sieci gościnnych (5 GHz)	**1**
Rodzaj opakowania	**Pudełko**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85171800**
Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz)	**1**
Przewody	**LAN (RJ-45)**
Podstawowy standard Wi-Fi	**Wi-Fi 5 (802.11ac)**
Stałe IP	**Tak**
Karta sieciowa	**Tak**
Dynamiczny adres IP	**Tak**
Głębokość opakowania	**241 mm**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**100 Mbit/s,10**
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	**Tak**
Kolor produktu	**Biały**
Standardy Wi- Fi	**Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b,Wi-Fi 5**

	(802.11ac),802.11g,802.11a
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**RoHS,CE**
Gniazdko wyjścia DC	**Tak**
Kabel sieciowy	**Tak**
Port USB	**Nie**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**2**
Kontrola rodzicielska	**Tak**
Obsługa PoE	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Moc anteny	**20 dBi, 23 dBi, 30 dBi**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 90%**
Kolor obudowy	**Biały, Szary**
Standard WiFi	**867 Mb/s - 802.11 a/n/ac**
Gniazdo karty SIM	**Nie**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 70 °C**
Prąd wejściowy zasilacza	**0,3 A**

Opis produktu

- Gwarancja: G036M