

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/system-mesh-tp-link-deco-e43-pack-p-196185.html>BRAK  
ZDJĘCIA

## System mesh TP-LINK Deco E4(3-Pack)

Cena brutto	<b>415,99 zł</b>
Cena netto	<b>338,20 zł</b>
Numer katalogowy	<b>KILTPLACC0043</b>
Kod producenta	<b>KILTPLACC0043</b>
Kod EAN	<b>6935364086794</b>
Prąd wejściowy zasilacza	<b>0,3 A</b>
Liczba dołączonych produktów	<b>3 szt.</b>
Dynamiczny adres IP	<b>Tak</b>
Liczba dołączonych adapterów	<b>3 szt.</b>
Zasilacz sieciowy	<b>Tak</b>
Oprogramowanie do stałych inspekcji pakietów	<b>Tak</b>
Napięcie wyjściowe adaptera AC	<b>9 V</b>
Dynamiczny DNS (DDNS)	<b>Tak</b>
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	<b>85171800</b>
Zabezpieczenie firewall	<b>SPI Firewall</b>
Podstawowy standard Wi-Fi	<b>Wi-Fi 5 (802.11ac)</b>
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	<b>300 Mbit/s</b>
Przewodowa sieć lan	<b>Tak</b>
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	<b>867 Mbit/s</b>
Standardy Wi- Fi	<b>Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,802.11a</b>
Serwer DHCP	<b>Tak</b>
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	<b>2</b>
Przekierowanie portów	<b>Tak</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>10 - 90%</b>
Dopuszczalna wilgotność względna	<b>5 - 90%</b>
Klient DHCP	<b>Tak</b>
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	<b>1167 Mbit/s</b>
Zakres temperatur (przechowywanie)	<b>-40 - 70 °C</b>
Wielkość pamięci flash	<b>16 MB</b>

Szyfrowanie / bezpieczeństwo	<b>WPA2-PSK,WPA-PSK</b>
Typ interfejsu Ethernet LAN	<b>Fast Ethernet</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>0 - 40 °C</b>
Połączenie USB 3G/4G	<b>Nie</b>
Wysokość produktu	<b>190 mm</b>
Obsługa jakości serwisu (QoS)	<b>Tak</b>
Szerokość produktu	<b>90,7 mm</b>
Gniazdo/gniazda karty pamięci	<b>Nie</b>
Głębokość produktu	<b>90,7 mm</b>
Gniazdo karty SIM	<b>Nie</b>
Diody LED	<b>LAN, WLAN</b>
Firewall	<b>Tak</b>
Wysokość opakowania	<b>160 mm</b>
Ethernet WAN	<b>Tak</b>
Waga wraz z opakowaniem	<b>1,74 kg</b>
DSL WAN	<b>Nie</b>
Szerokość opakowania	<b>353 mm</b>
Dostęp dla gości	<b>Tak</b>
Głębokość opakowania	<b>235 mm</b>
Częstotliwość Wi-Fi	<b>Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)</b>
Kolor produktu	<b>Biały</b>
Standardy komunikacyjne	<b>IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11g</b>
Gniazdko wyjścia DC	<b>Tak</b>
Kabel Ethernet	<b>Tak</b>
Ilość anten	<b>2</b>
Port USB	<b>Nie</b>
Ostrzeżenia	<b>Produkty elektroniczne należy przetwarzać w specjalistycznych punktach zbierania odpadów elektronicznych.,Unikać bezpośredniego kontaktu z wodą.,Nie wystawiać na długotrwałe działanie wilgoci.</b>
4G	<b>Nie</b>
Prąd wyjściowy	<b>1 A</b>
Certyfikaty zgodności	<b>CE,RoHS</b>
3G	<b>Nie</b>
Rodzaj zasilania	<b>Prąd przemienny</b>
Compliance certificates	<b>RoHS,CE</b>
Typ produktu	<b>System siatki</b>

Liczba urządzeń w zestawie	<b>3 szt.</b>
Pojemność pamięci wewnętrznej	<b>128 MB</b>
Typ anteny	<b>Wewnętrzny</b>
Number of units included	<b>3 szt.</b>
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	<b>Tak</b>
Częstotliwość wejściowa AC	<b>50 - 60 Hz</b>
Przycisk reset	<b>Tak</b>
BeamForming	<b>Tak</b>
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	<b>CE,RoHS</b>
Prąd wyjściowy adaptera AC	<b>0,85 A</b>
Napięcie wejściowe AC	<b>100 - 240 V</b>
Certyfikaty	<b>FCC, IC, NCC, BSMI, IDA,RCM, JPA, JRF, VCCI, KC</b>
Liczba sieci gościnnych (5 GHz)	<b>1</b>
Kabel sieciowy	<b>Tak</b>
Napięcie wejściowe adaptera AC	<b>100 - 240 V</b>
Kontrola rodzicielska	<b>Tak</b>
Częstotliwość adaptera AC	<b>50 - 60 Hz</b>
Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz)	<b>1</b>
Kolor obudowy	<b>Biały, Szary</b>
Napięcie operacyjne	<b>12 V</b>
Stałe IP	<b>Tak</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: Gwarancja 36 miesięcy