

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/system-mesh-tp-link-deco-e43-pack-p-196185.html>BRAK
ZDJĘCIA

System mesh TP-LINK Deco E4(3-Pack)

Cena brutto	415,99 zł
Cena netto	338,20 zł
Numer katalogowy	KILTPLACC0043
Kod producenta	KILTPLACC0043
Kod EAN	6935364086794
Wielkość pamięci flash	16 MB
Liczba sieci gościnnych (5 GHz)	1
Klient DHCP	Tak
Number of units included	3 szt.
Serwer DHCP	Tak
3G	Nie
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	300 Mbit/s
Ilość anten	2
Dynamiczny DNS (DDNS)	Tak
Częstotliwość Wi-Fi	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
Liczba dołączonych adapterów	3 szt.
DSL WAN	Nie
Kolor obudowy	Biały, Szary
Firewall	Tak
Kabel sieciowy	Tak
Gniazdo/gniazda karty pamięci	Nie
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Połączenie USB 3G/4G	Nie
Stałe IP	Tak
Compliance certificates	RoHS,CE
Ostrzeżenia	Nie wystawiać na długotrwałe działanie wilgoci.,Unikać bezpośredniego kontaktu z wodą.,Produkty elektroniczne należy przetwarzać w specjalistycznych punktach zbierania odpadów elektronicznych.
Prąd wyjściowy adaptera AC	0,85 A

Szerokość produktu	90,7 mm
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Pojemność pamięci wewnętrznej	128 MB
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Certyfikaty	FCC, IC, NCC, BSMI, IDA,RCM, JPA, JRF, VCCI, KC
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Typ produktu	System siatki
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b,802.11g,802.11a
Prąd wyjściowy	1 A
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Napięcie wyjściowe adaptera AC	9 V
Głębokość opakowania	235 mm
Liczba dołączonych produktów	3 szt.
Waga wraz z opakowaniem	1,74 kg
Częstotliwość adaptera AC	50 - 60 Hz
Diody LED	LAN, WLAN
Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz)	1
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	1167 Mbit/s
BeamForming	Tak
Przekierowanie portów	Tak
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	867 Mbit/s
4G	Nie
Zabezpieczenie firewall	SPI Firewall
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11a,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11g
Oprogramowanie do stałych inspekcji pakietów	Tak
Dostęp dla gości	Tak
Prąd wejściowy zasilacza	0,3 A
Ethernet WAN	Tak
Kontrola rodzicielska	Tak
Gniazdo karty SIM	Nie
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	CE,RoHS
Obsługa jakość serwisu (QoS)	Tak

Dynamiczny adres IP	Tak
Typ interfejsu Ethernet LAN	Fast Ethernet
Liczba urządzeń w zestawie	3 szt.
Certyfikaty zgodności	RoHS,CE
Kabel Ethernet	Tak
Głębokość produktu	90,7 mm
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Wysokość produktu	190 mm
Przycisk reset	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA-PSK,WPA2-PSK
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Typ anteny	Wewnętrzny
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	2
Rodzaj zasilania	Prąd przemienny
Przewodowa sieć lan	Tak
Port USB	Nie
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85171800
Kolor produktu	Biały
Zasilacz sieciowy	Tak
Szerokość opakowania	353 mm
Napięcie operacyjne	12 V
Wysokość opakowania	160 mm
Napięcie wejściowe adaptera AC	100 - 240 V

Opis produktu

- Gwarancja: Gwarancja 36 miesięcy