

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/system-mesh-tp-link-deco-e43-pack-p-196185.html>BRAK
ZDJĘCIA

System mesh TP-LINK Deco E4(3-Pack)

Cena brutto	415,99 zł
Cena netto	338,20 zł
Numer katalogowy	KILTPLACC0043
Kod producenta	KILTPLACC0043
Kod EAN	6935364086794
Prąd wyjściowy	1 A
Dostęp dla gości	Tak
Częstotliwość Wi-Fi	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
Rodzaj zasilania	Prąd przemienny
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11ac,IEEE 802.11g,IEEE 802.11a,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n
Kabel Ethernet	Tak
Typ produktu	System siatki
Ilość anten	2
Ostrzeżenia	Nie wystawiać na długotrwałe działanie wilgoci.,Produkty elektroniczne należy przetwarzać w specjalistycznych punktach zbierania odpadów elektronicznych.,Unikać bezpośredniego kontaktu z wodą.
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Typ anteny	Wewnętrzny
4G	Nie
Certyfikaty zgodności	CE,RoHS
Prąd wyjściowy adaptera AC	0,85 A
Certyfikaty	FCC, IC, NCC, BSMI, IDA,RCM, JPA, JRF, VCCI, KC
Compliance certificates	RoHS,CE
Napięcie wejściowe adaptera AC	100 - 240 V
3G	Nie
Liczba urządzeń w zestawie	3 szt.
Częstotliwość adaptera AC	50 - 60 Hz
Pojemność pamięci wewnętrznej	128 MB
Number of units included	3 szt.

Napięcie operacyjne	12 V
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Przycisk reset	Tak
BeamForming	Tak
Liczba dołączonych produktów	3 szt.
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	CE,RoHS
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Zasilacz sieciowy	Tak
Kabel sieciowy	Tak
Liczba sieci gościnnych (5 GHz)	1
Napięcie wyjściowe adaptera AC	9 V
Kontrola rodzicielska	Tak
Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz)	1
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85171800
Kolor obudowy	Biały, Szary
Stałe IP	Tak
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Prąd wejściowy zasilacza	0,3 A
Dynamiczny adres IP	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Liczba dołączonych adapterów	3 szt.
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,802.11a
Oprogramowanie do stałych inspekcji pakietów	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	2
Dynamiczny DNS (DDNS)	Tak
Zabezpieczenie firewall	SPI Firewall
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	300 Mbit/s
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	867 Mbit/s
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Serwer DHCP	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA-PSK,WPA2-PSK
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Przekierowanie portów	Tak

Wysokość produktu	190 mm
Klient DHCP	Tak
Szerokość produktu	90,7 mm
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	1167 Mbit/s
Głębokość produktu	90,7 mm
Wielkość pamięci flash	16 MB
Diody LED	LAN, WLAN
Typ interfejsu Ethernet LAN	Fast Ethernet
Wysokość opakowania	160 mm
Połączenie USB 3G/4G	Nie
Waga wraz z opakowaniem	1,74 kg
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Szerokość opakowania	353 mm
Gniazdo/gniazda karty pamięci	Nie
Głębokość opakowania	235 mm
Gniazdo karty SIM	Nie
Kolor produktu	Biały
Firewall	Tak
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Ethernet WAN	Tak
Port USB	Nie
DSL WAN	Nie

Opis produktu

- Gwarancja: Gwarancja 36 miesięcy