

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/system-mesh-tp-link-deco-e43-pack-p-196185.html>BRAK
ZDJĘCIA

System mesh TP-LINK Deco E4(3-Pack)

Cena brutto	415,99 zł
Cena netto	338,20 zł
Numer katalogowy	KILTPLACC0043
Kod producenta	KILTPLACC0043
Kod EAN	6935364086794
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	1167 Mbit/s
Liczba urządzeń w zestawie	3 szt.
Prąd wyjściowy adaptera AC	0,85 A
Certyfikaty	FCC, IC, NCC, BSMI, IDA,RCM, JPA, JRF, VCCI, KC
Wielkość pamięci flash	16 MB
Number of units included	3 szt.
Napięcie wejściowe adaptera AC	100 - 240 V
Typ interfejsu Ethernet LAN	Fast Ethernet
BeamForming	Tak
Częstotliwość adaptera AC	50 - 60 Hz
Połączenie USB 3G/4G	Nie
Liczba sieci gościnnych (5 GHz)	1
Napięcie operacyjne	12 V
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz)	1
Liczba dołączonych produktów	3 szt.
Gniazdo/gniazda karty pamięci	Nie
Stałe IP	Tak
Zasilacz sieciowy	Tak
Dynamiczny adres IP	Tak
Napięcie wyjściowe adaptera AC	9 V
Gniazdo karty SIM	Nie
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85171800
Firewall	Tak
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Ethernet WAN	Tak

Przewodowa sieć lan	Tak
DSL WAN	Nie
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11 ac),802.11b,802.11g,802.11a
Dostęp dla gości	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	2
Częstotliwość Wi-Fi	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11a,IEEE 802.11g,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11ac
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Ilość anten	2
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
4G	Nie
3G	Nie
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA2-PSK,WPA-PSK
Pojemność pamięci wewnętrznej	128 MB
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Przycisk reset	Tak
Wysokość produktu	190 mm
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	CE,RoHS
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Szerokość produktu	90,7 mm
Kabel sieciowy	Tak
Głębokość produktu	90,7 mm
Kontrola rodzicielska	Tak
Diody LED	LAN, WLAN
Wysokość opakowania	160 mm
Kolor obudowy	Biały, Szary
Waga wraz z opakowaniem	1,74 kg
Prąd wejściowy zasilacza	0,3 A
Szerokość opakowania	353 mm
Liczba dołączonych adapterów	3 szt.
Głębokość opakowania	235 mm
Oprogramowanie do stałych inspekcji pakietów	Tak
Kolor produktu	Biały

Dynamiczny DNS (DDNS)	Tak
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Zabezpieczenie firewall	SPI Firewall
Port USB	Nie
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	300 Mbit/s
Prąd wyjściowy	1 A
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	867 Mbit/s
Kabel Ethernet	Tak
Rodzaj zasilania	Prąd przemienny
Serwer DHCP	Tak
Ostrzeżenia	Nie wystawiać na długotrwałe działanie wilgoci.,Unikać bezpośredniego kontaktu z wodą.,Produkty elektroniczne należy przetwarzać w specjalistycznych punktach zbierania odpadów elektronicznych.
Typ produktu	System siatki
Przekierowanie portów	Tak
Certyfikaty zgodności	CE,RoHS
Typ anteny	Wewnętrzny
Klient DHCP	Tak
Compliance certificates	RoHS,CE
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz

Opis produktu

- Gwarancja: Gwarancja 36 miesięcy