

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/system-mesh-tp-link-deco-e43-pack-p-196185.html>BRAK
ZDJĘCIA

System mesh TP-LINK Deco E4(3-Pack)

Cena brutto	415,99 zł
Cena netto	338,20 zł
Numer katalogowy	KILTPLACC0043
Kod producenta	KILTPLACC0043
Kod EAN	6935364086794
Głębokość opakowania	235 mm
Gniazdo karty SIM	Nie
Kolor produktu	Biały
Firewall	Tak
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Ethernet WAN	Tak
Port USB	Nie
DSL WAN	Nie
Prąd wyjściowy	1 A
Dostęp dla gości	Tak
Rodzaj zasilania	Prąd przemienny
Częstotliwość Wi-Fi	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
Typ produktu	System siatki
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11g,IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac
Kabel Ethernet	Tak
Typ anteny	Wewnętrzny
Ilość anten	2
Ostrzeżenia	Produkty elektroniczne należy przetwarzać w specjalistycznych punktach zbierania odpadów elektronicznych.,Unikać bezpośredniego kontaktu z wodą.,Nie wystawiać na długotrwałe działanie wilgoci.
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Certyfikaty	FCC, IC, NCC, BSMI, IDA,RCM, JPA, JRF, VCCI, KC
4G	Nie
Certyfikaty zgodności	CE,RoHS

Prąd wyjściowy adaptera AC	0,85 A
3G	Nie
Compliance certificates	RoHS,CE
Napięcie wejściowe adaptera AC	100 - 240 V
Pojemność pamięci wewnętrznej	128 MB
Liczba urządzeń w zestawie	3 szt.
Częstotliwość adaptera AC	50 - 60 Hz
Przycisk reset	Tak
Number of units included	3 szt.
Napięcie operacyjne	12 V
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
BeamForming	Tak
Liczba dołączonych produktów	3 szt.
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	CE,RoHS
Liczba sieci gościnnych (5 GHz)	1
Zasilacz sieciowy	Tak
Kabel sieciowy	Tak
Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz)	1
Napięcie wyjściowe adaptera AC	9 V
Kontrola rodzicielska	Tak
Stałe IP	Tak
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85171800
Kolor obudowy	Biały, Szary
Dynamiczny adres IP	Tak
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Prąd wejściowy zasilacza	0,3 A
Przewodowa sieć lan	Tak
Liczba dołączonych adapterów	3 szt.
Standardy Wi- Fi	802.11b,802.11g,802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 4 (802.11n)
Oprogramowanie do stałych inspekcji pakietów	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	2
Dynamiczny DNS (DDNS)	Tak
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Zabezpieczenie firewall	SPI Firewall
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%

WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	300 Mbit/s
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	867 Mbit/s
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA-PSK,WPA2-PSK
Serwer DHCP	Tak
Przekierowanie portów	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Klient DHCP	Tak
Wysokość produktu	190 mm
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	1167 Mbit/s
Szerokość produktu	90,7 mm
Wielkość pamięci flash	16 MB
Głębokość produktu	90,7 mm
Diody LED	LAN, WLAN
Typ interfejsu Ethernet LAN	Fast Ethernet
Wysokość opakowania	160 mm
Połączenie USB 3G/4G	Nie
Waga wraz z opakowaniem	1,74 kg
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Szerokość opakowania	353 mm
Gniazdo/gniazda karty pamięci	Nie

Opis produktu

- Gwarancja: Gwarancja 36 miesięcy