

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/system-mesh-tp-link-deco-e43-pack-p-196185.html>BRAK
ZDJĘCIA

System mesh TP-LINK Deco E4(3-Pack)

Cena brutto	415,99 zł
Cena netto	338,20 zł
Numer katalogowy	KILTPLACC0043
Kod producenta	KILTPLACC0043
Kod EAN	6935364086794
Przekierowanie portów	Tak
4G	Nie
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Klient DHCP	Tak
3G	Nie
Port USB	Nie
Pojemność pamięci wewnętrznej	128 MB
Prąd wyjściowy	1 A
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	1167 Mbit/s
Przycisk reset	Tak
Rodzaj zasilania	Prąd przemienny
Wielkość pamięci flash	16 MB
Typ produktu	System siatki
Typ interfejsu Ethernet LAN	Fast Ethernet
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Typ anteny	Wewnętrzne
Połączenie USB 3G/4G	Nie
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Certyfikaty	FCC, IC, NCC, BSMI, IDA,RCM, JPA, JRF, VCCI, KC
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Prąd wyjściowy adaptera AC	0,85 A
Gniazdo/gniazda karty pamięci	Nie
Napięcie wejściowe adaptera AC	100 - 240 V
Gniazdo karty SIM	Nie
Częstotliwość adaptera AC	50 - 60 Hz
Ostrzeżenia	Produkty elektroniczne należy

	przetwarzać w specjalistycznych punktach zbierania odpadów elektronicznych.,Nie wystawiać na długotrwałe działanie wilgoci.,Unikać bezpośredniego kontaktu z wodą.
Firewall	Tak
Napięcie operacyjne	12 V
Certyfikaty zgodności	CE,RoHS
Ethernet WAN	Tak
Liczba dołączonych produktów	3 szt.
Compliance certificates	RoHS,CE
DSL WAN	Nie
Zasilacz sieciowy	Tak
Dostęp dla gości	Tak
Napięcie wyjściowe adaptera AC	9 V
Liczba urządzeń w zestawie	3 szt.
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85171800
Number of units included	3 szt.
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
BeamForming	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Liczba sieci gościnnych (5 GHz)	1
Standardy Wi- Fi	802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11g,802.11a
Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz)	1
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	2
Stałe IP	Tak
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Dynamiczny adres IP	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	CE,RoHS
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA-PSK,WPA2-PSK
Kabel sieciowy	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Kontrola rodzicielska	Tak
Wysokość produktu	190 mm
Kolor obudowy	Biały, Szary

Szerokość produktu	90,7 mm
Prąd wejściowy zasilacza	0,3 A
Liczba dołączonych adapterów	3 szt.
Głębokość produktu	90,7 mm
Oprogramowanie do stałych inspekcji pakietów	Tak
Diody LED	LAN, WLAN
Dynamiczny DNS (DDNS)	Tak
Wysokość opakowania	160 mm
Zabezpieczenie firewall	SPI Firewall
Waga wraz z opakowaniem	1,74 kg
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	300 Mbit/s
Częstotliwość Wi-Fi	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
Szerokość opakowania	353 mm
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	867 Mbit/s
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11a,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11g
Głębokość opakowania	235 mm
Serwer DHCP	Tak
Ilość anten	2
Kolor produktu	Biały

Opis produktu

- Gwarancja: Gwarancja 36 miesięcy