

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/system-mesh-tp-link-deco-m52-pack-p-196188.html>BRAK
ZDJĘCIA

System mesh TP-LINK Deco M5(2-pack)

Cena brutto	567,99 zł
Cena netto	461,78 zł
Numer katalogowy	KILTPLACC0046
Kod producenta	KILTPLACC0046
Kod EAN	6935364080846
Diody LED	Tak
Szerokość produktu	120 mm
Napięcie	12 V
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Bluetooth	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Typ produktu	System siatki
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Funkcje anteny	Zintegrowana antena
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	2
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100 Mbit/s,1000 Mbit/s
Prąd wejściowy	1.2 A
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85171800
Przewody	LAN (RJ-45)
Procesor wbudowany	Tak
Waga wraz z opakowaniem	950 g
Liczba dołączonych produktów	2 szt.
Aktualizacje oprogramowania urządzenia	Tak
Napięcie wejściowe adaptera AC	100 - 240 V
BeamForming	Tak
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	867 Mbit/s
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	iOS 10.0,Android 6.0,Android 5.0,iOS 9.0,Android 9.0,iOS 11.0,Android 4.0,Android 7.0,iOS 12,iOS 13,Android 8.0

Zabezpieczenie firewall	SPI Firewall
Przycisk reset	Tak
Liczba urządzeń w zestawie	2 szt.
2,4 GHz	Tak
Obsługiwany typ USB	USB Type-C
Ostrzeżenia	Unikać bezpośredniego kontaktu z wodą.,Produkty elektroniczne należy przetwarzać w specjalistycznych punktach zbierania odpadów elektronicznych.,Nie wystawiać na długotrwałe działanie wilgoci.
Umieszczenie	Stół
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11g,IEEE 802.11a,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11ac
Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz)	867 Mbit/s
Dostęp dla gości	Tak
Liczba dołączonych adapterów	2 szt.
Wielkość pamięci flash	32 MB
Kontrola rodzicielska	Tak
Klient DHCP	Tak
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	RoHS,CE
Stałe IP	Tak
Serwer DHCP	Tak
Dynamiczny adres IP	Tak
Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz)	1
Częstotliwość adaptera AC	50 - 60 Hz
Głębokość produktu	120 mm
Certyfikaty	FCC, IC, NCC, BSMI, IDA, RCM, JPA, JRF, VCCI, KC
Wysokość produktu	38 mm
Typ anteny	Wewnętrzne
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA2-PSK,WPA-PSK
Taktowanie procesora	0,717 GHz
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Wersja Bluetooth	4.2
Maksymalna szybkość przesyłania danych	1300 Mbit/s
Port WAN	Ethernet (RJ-45)
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11a

Kolor produktu	Biały
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Głębokość opakowania	241 mm
Napięcie wyjściowe adaptera AC	12 V
Szerokość opakowania	247 mm
Zasilacz sieciowy	Tak
Wysokość opakowania	101 mm
Liczba sieci gościnnych (5 GHz)	1
Obsługiwane protokoły sieciowe	IPv4, IPv6
Prąd wyjściowy adaptera AC	1,2 A
Funkcje kontroli rodzicielskiej	Filtr zawartości, Profile specjalne, Kontrola czasu, Time rewards, Raporty tygodniowe/miesięczne
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	400 Mbit/s
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Number of units included	2 szt.
Dynamiczny DNS (DDNS)	Tak
Pojemność pamięci wewnętrznej	256 MB
Certyfikaty zgodności	RoHS, CE
5 GHz	Tak
Ilość anten	4
Kabel Ethernet	Tak
Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME)	Tak
Częstotliwość Wi-Fi	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
Moc nadajnika	23 dBmW
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Kolor obudowy	Biały
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	1267 Mbit/s
Kabel sieciowy	Tak
Przekierowanie portów	Tak
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Technologia Intelligent mesh	Tak
Universal Plug and Play (UPnP)	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: Gwarancja 36 miesięcy