

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/system-mesh-tp-link-deco-x103-pack-p-302990.html>

System mesh TP-LINK Deco X10(3-pack)

Cena brutto	547,99 zł
Cena netto	445,52 zł
Numer katalogowy	KILTPLROU0133
Kod producenta	Deco X10(3-pack)
Kod EAN	4895252502480
Liczba urządzeń w zestawie	3 szt.
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Number of units included	3 szt.
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 60 °C
VLAN tagowany	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA2,WPA,WPA3
Obsługuje aplikcje sterujące	TP-Link Deco
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
BeamForming	Tak
Wysokość produktu	114 mm
Szerokość produktu	110 mm
Liczba sieci gościnnych (5 GHz)	1
Głębokość produktu	110 mm
Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz)	1
Diody LED	Tak
Technologia Intelligent mesh	Tak
Kolor produktu	Biały
Stałe IP	Tak
Maksymalny zasięg	190 m2
Dynamiczny adres IP	Tak
Tryby pracy	Router Mode, Access Point Mode
Proxy IGMP	Tak
MIMO	Tak
Typ produktu	Mesh router
Kabel sieciowy	Tak
Typ anteny	Wewnętrzny
Kontrola rodzicielska	Tak

IGMP snooping	Tak
Dynamiczny DNS (DDNS)	Tak
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	300 Mbit/s
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	1201 Mbit/s
Universal Plug and Play (UPnP)	Tak
Serwer DHCP	Tak
Przekierowanie portów	Tak
Klient DHCP	Tak
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	1500 Mbit/s
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Dostęp dla gości	Tak
Częstotliwość Wi-Fi	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11g, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ax
Przycisk reset	Tak
Liczba dołączonych produktów	1 szt.
Zasilacz sieciowy	Tak
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11g, 802.11a
Kabel Ethernet	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	2
Ostrzeżenia	Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem., Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem., Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych.
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%

Opis produktu

- Gwarancja: G036M