

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/system-mesh-tp-link-deco-x103-pack-p-302990.html>

## System mesh TP-LINK Deco X10(3-pack)

Cena brutto	<b>779,99 zł</b>
Cena netto	<b>634,14 zł</b>
Numer katalogowy	<b>KILTPLROU0133</b>
Kod producenta	<b>Deco X10(3-pack)</b>
Kod EAN	<b>4895252502480</b>
Kabel Ethernet	<b>Tak</b>
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	<b>WPA2,WPA,WPA3</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>0 - 40 °C</b>
Ostrzeżenia	<b>Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.,Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem.,Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych.</b>
Wysokość produktu	<b>114 mm</b>
Liczba urządzeń w zestawie	<b>3 szt.</b>
Szerokość produktu	<b>110 mm</b>
Number of units included	<b>3 szt.</b>
Głębokość produktu	<b>110 mm</b>
VLAN tagowany	<b>Tak</b>
Diody LED	<b>Tak</b>
Obsługuje aplikcje sterujące	<b>TP-Link Deco</b>
Kolor produktu	<b>Biały</b>
BeamForming	<b>Tak</b>
Maksymalny zasięg	<b>190 m2</b>
Liczba sieci gościnnych (5 GHz)	<b>1</b>
Tryby pracy	<b>Router Mode, Access Point Mode</b>
Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz)	<b>1</b>
MIMO	<b>Tak</b>
Typ produktu	<b>Mesh router</b>
Technologia Intelligent mesh	<b>Tak</b>
IGMP snooping	<b>Tak</b>

Typ anteny	<b>Wewnętrzny</b>
Stałe IP	<b>Tak</b>
Dynamiczny DNS (DDNS)	<b>Tak</b>
Dynamiczny adres IP	<b>Tak</b>
Proxy IGMP	<b>Tak</b>
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	<b>300 Mbit/s</b>
Kabel sieciowy	<b>Tak</b>
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	<b>1201 Mbit/s</b>
Kontrola rodzicielska	<b>Tak</b>
Universal Plug and Play (UPnP)	<b>Tak</b>
Serwer DHCP	<b>Tak</b>
Przekierowanie portów	<b>Tak</b>
Klient DHCP	<b>Tak</b>
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	<b>1500 Mbit/s</b>
Obsługa jakości serwisu (QoS)	<b>Tak</b>
Dostęp dla gości	<b>Tak</b>
Częstotliwość Wi-Fi	<b>Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)</b>
Standardy komunikacyjne	<b>IEEE 802.11g,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11a,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11ax</b>
Przycisk reset	<b>Tak</b>
Liczba dołączonych produktów	<b>1 szt.</b>
Zasilacz sieciowy	<b>Tak</b>
Podstawowy standard Wi-Fi	<b>Wi-Fi 6 (802.11ax)</b>
Standardy Wi- Fi	<b>Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b,Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax),802.11g,802.11a</b>
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	<b>2</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>10 - 90%</b>
Dopuszczalna wilgotność względna	<b>5 - 90%</b>
Zakres temperatur (przechowywanie)	<b>-40 - 60 °C</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: G036M