Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 18:24

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/system-mesh-tp-link-deco-x20-4g-p-223858.html



System mesh TP-LINK DECO X20-4G

Cena brutto	**792,99 zł**
Cena netto	**644,71 zł**
Numer katalogowy	**KILTPLROU0104**
Kod producenta	**DECO X20-4G**
Kod EAN	**6935364006709**
Technologia Inteligent mesh	**Tak**
Napięcie wyjściowe adaptera AC	**12 V**
Stałe IP	**Tak**
Podstawowy standard Wi-Fi	**Wi-Fi 6 (802.11ax)**
Standardy Wi- Fi	**802.11b,802.11g,802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax),Wi-Fi 4 (802.11n)**
Protokół Point-to-point over Ethernet (PPPoE)	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**3**
Dynamiczny adres IP	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Kabel sieciowy	**Tak**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 90%**
Obsługiwane protokoły sieciowe (IPv6)	**Y**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 60 °C**
Kolor obudowy	**Biały**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**WPA,WPA3,WPA-PSK**
Prąd wejściowy zasilacza	**0,6 A**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Obsługiwane rodzaje WAN	**Dynamic IP/Static IP/PPPoE/L2TP/PPTP**
Wysokość produktu	**167 mm**
Moc nadawania	**CE: ?20 dBm (2.4GHz), ?23 dBm (5GHz)**
Szerokość produktu	**105 mm**
Liczba dołączonych adapterów	**1 szt.**
Głębokość produktu	**105 mm**
MIMO	**Tak**
Diody LED	**Zasilanie**

Obsługiwane pasma UMTS	**2100 Mhz,900,850**
Gniazdko wyjścia DC	**Tak**
Dynamiczny DNS (DDNS)	**Tak**
Tryby pracy	**3G/4G, Router, Access Point**
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	**574 Mbit/s**
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	**1201 Mbit/s**
Przekierowanie portów	**Tak**
Taktowanie procesora	**1,5 GHz**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Ilość obsługiwanych urządzeń	**150**
Typ anteny	**Wewnętrzne**
Ethernet WAN	**Tak**
Obsługiwane sieci 4G	**850,700,900,800,2300,2100,2600 Mhz,2500,1800**
Certyfikaty	**CE, RoHS**
Dostęp dla gości	**Tak**
4G	**Tak**
3G	**Tak**
Częstotliwość Wi-Fi	**Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)**
Typ karty SIM	**NanoSIM**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.11ac,IEEE 802.11a,IEEE 802.11ax,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11g**
Standardy 4G	**TD-LTE & FDD-LTE**
Ilość anten	**4**
Standardy 3G	**DC-HSPA+,HSPA,UMTS**
Generacja sieci mobilnej	**3G, 4G**
Przycisk reset	**Tak**
Prąd wyjściowy adaptera AC	**1,5 A**
Napięcie wejściowe adaptera AC	**100 - 240 V**
Częstotliwość adaptera AC	**50/60 Hz**
Liczba dołączonych produktów	**1 szt.**
Wsparcie systemu Chmury	**TP-Link ID**
Liczba sieci gościnnych (5 GHz)	**1**
Zasilacz sieciowy	**Tak**
Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz)	**1**
Procesor wbudowany	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: G036M