

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/system-mesh-tp-link-deco-x20-4g-p-223858.html>

System mesh TP-LINK DECO X20-4G

| | |
|---|---|
| Cena brutto | 756,99 zł |
| Cena netto | 615,44 zł |
| Numer katalogowy | KILTPLROU0104 |
| Kod producenta | DECO X20-4G |
| Kod EAN | 6935364006709 |
| Technologia Intelligent mesh | Tak |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
| Stałe IP | Tak |
| Wysokość produktu | 167 mm |
| Protokół Point-to-point over Ethernet (PPPoE) | Tak |
| Szerokość produktu | 105 mm |
| Dynamiczny adres IP | Tak |
| Głębokość produktu | 105 mm |
| Diody LED | Zasilanie |
| Kabel sieciowy | Tak |
| Obsługiwane protokoły sieciowe (IPv6) | Y |
| Gniazdko wyjścia DC | Tak |
| Kolor obudowy | Biały |
| Tryby pracy | 3G/4G, Router, Access Point |
| Prąd wejściowy zasilacza | 0,6 A |
| Obsługiwane rodzaje WAN | Dynamic IP/Static IP/PPPoE/L2TP/PPTP |
| Taktowanie procesora | 1,5 GHz |
| Ilość obsługiwanych urządzeń | 150 |
| Moc nadawania | CE: ?20 dBm (2.4GHz), ?23 dBm (5GHz) |
| Typ anteny | Wewnętrzne |
| Obsługiwane sieci 4G | 850,700,900,800,2300,2100,2600 Mhz,2500,1800 |
| Liczba dołączonych adapterów | 1 szt. |
| Certyfikaty | CE, RoHS |
| 4G | Tak |
| MIMO | Tak |

| | |
|--|--|
| 3G | Tak |
| Obsługiwane pasma UMTS | 2100 Mhz,900,850 |
| Typ karty SIM | NanoSIM |
| Dynamiczny DNS (DDNS) | Tak |
| Standardy 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo) | 574 Mbit/s |
| Standardy 3G | DC-HSPA+,HSPA,UMTS |
| WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo) | 1201 Mbit/s |
| Generacja sieci mobilnej | 3G, 4G |
| Przekierowanie portów | Tak |
| Przycisk reset | Tak |
| Obsługa jakości serwisu (QoS) | Tak |
| Prąd wyjściowy adaptera AC | 1,5 A |
| Ethernet WAN | Tak |
| Dostęp dla gości | Tak |
| Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
| Częstotliwość Wi-Fi | Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) |
| Częstotliwość adaptera AC | 50/60 Hz |
| Liczba dołączonych produktów | 1 szt. |
| Standardy komunikacyjne | IEEE 802.11ac,IEEE 802.11a,IEEE 802.11ax,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11g |
| Zasilacz sieciowy | Tak |
| Ilość anten | 4 |
| Procesor wbudowany | Tak |
| Napięcie wyjściowe adaptera AC | 12 V |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standardy Wi- Fi | 802.11b,802.11g,802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax),Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 3 |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
| Wsparcie systemu Chmury | TP-Link ID |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 90% |
| Liczba sieci gościnnych (5 GHz) | 1 |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 60 °C |
| Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz) | 1 |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA,WPA3,WPA-PSK |



Opis produktu

- Gwarancja: G036M