

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/system-mesh-tp-link-deco-x20-4g-p-223858.html>

## System mesh TP-LINK DECO X20-4G

Cena brutto	<b>758,99 zł</b>
Cena netto	<b>617,07 zł</b>
Numer katalogowy	<b>KILTPLROU0104</b>
Kod producenta	<b>DECO X20-4G</b>
Kod EAN	<b>6935364006709</b>
Szerokość produktu	<b>105 mm</b>
Obsługiwane rodzaje WAN	<b>Dynamic IP/Static IP/PPPoE/L2TP/PPTP</b>
Głębokość produktu	<b>105 mm</b>
Moc nadawania	<b>CE: ?20 dBm (2.4GHz), ?23 dBm (5GHz)</b>
Diody LED	<b>Zasilanie</b>
Liczba dołączonych adapterów	<b>1 szt.</b>
Gniazdko wyjścia DC	<b>Tak</b>
MIMO	<b>Tak</b>
Tryby pracy	<b>3G/4G, Router, Access Point</b>
Obsługiwane pasma UMTS	<b>2100 Mhz,900,850</b>
Dynamiczny DNS (DDNS)	<b>Tak</b>
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	<b>574 Mbit/s</b>
Taktowanie procesora	<b>1,5 GHz</b>
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	<b>1201 Mbit/s</b>
Ilość obsługiwanych urządzeń	<b>150</b>
Typ anteny	<b>Wewnętrzne</b>
Przekierowanie portów	<b>Tak</b>
Obsługiwane sieci 4G	<b>850,700,900,800,2300,2100,2600 Mhz,2500,1800</b>
Certyfikaty	<b>CE, RoHS</b>
Obsługa jakości serwisu (QoS)	<b>Tak</b>
4G	<b>Tak</b>
Ethernet WAN	<b>Tak</b>
3G	<b>Tak</b>
Dostęp dla gości	<b>Tak</b>
Typ karty SIM	<b>NanoSIM</b>

Częstotliwość Wi-Fi	<b>Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)</b>
Standardy 4G	<b>TD-LTE &amp; FDD-LTE</b>
Standardy komunikacyjne	<b>IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g</b>
Standardy 3G	<b>DC-HSPA+, HSPA, UMTS</b>
Ilość anten	<b>4</b>
Generacja sieci mobilnej	<b>3G, 4G</b>
Przycisk reset	<b>Tak</b>
Prąd wyjściowy adaptera AC	<b>1,5 A</b>
Napięcie wejściowe adaptera AC	<b>100 - 240 V</b>
Częstotliwość adaptera AC	<b>50/60 Hz</b>
Liczba dołączonych produktów	<b>1 szt.</b>
Zasilacz sieciowy	<b>Tak</b>
Wsparcie systemu Chmury	<b>TP-Link ID</b>
Procesor wbudowany	<b>Tak</b>
Liczba sieci gościnnych (5 GHz)	<b>1</b>
Napięcie wyjściowe adaptera AC	<b>12 V</b>
Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz)	<b>1</b>
Podstawowy standard Wi-Fi	<b>Wi-Fi 6 (802.11ax)</b>
Technologia Intelligent mesh	<b>Tak</b>
Standardy Wi- Fi	<b>802.11b, 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 4 (802.11n)</b>
Stałe IP	<b>Tak</b>
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	<b>3</b>
Protokół Point-to-point over Ethernet (PPPoE)	<b>Tak</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>10 - 90%</b>
Dynamiczny adres IP	<b>Tak</b>
Dopuszczalna wilgotność względna	<b>5 - 90%</b>
Kabel sieciowy	<b>Tak</b>
Zakres temperatur (przechowywanie)	<b>-40 - 60 °C</b>
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	<b>WPA, WPA3, WPA-PSK</b>
Obsługiwane protokoły sieciowe (IPv6)	<b>Y</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>0 - 40 °C</b>
Kolor obudowy	<b>Biały</b>
Wysokość produktu	<b>167 mm</b>
Prąd wejściowy zasilacza	<b>0,6 A</b>



---

## Opis produktu

- Gwarancja: G036M