

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/system-mesh-tp-link-deco-x202-pack-p-217990.html>

System mesh TP-LINK Deco X20(2-pack)

Cena brutto	580,99 zł
Cena netto	472,35 zł
Numer katalogowy	KILTPLACC0060
Kod producenta	Deco X20(2-pack)
Kod EAN	6935364052287
Liczba sieci gościnnych (5 GHz)	1
Liczba urządzeń w zestawie	2 szt.
Certyfikaty zgodności	CE,RoHS
Port USB	Nie
Podręcznik użytkownika	Tak
Kolor produktu	Biały
Przewodowa sieć lan	Tak
Przewody	Prąd przemienny,LAN (RJ-45)
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Szerokość opakowania	314 mm
Napięcie wyjściowe adaptera AC	12 V
Wysokość opakowania	125 mm
Zasilacz sieciowy	Tak
Głębokość produktu	110 mm
Wysokość produktu	114 mm
Typ anteny	Wewnętrzne
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA-PSK,WPA3,WPA2-PSK
Lampka kontrolna	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Typ produktu	System siatki
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	2
Zabezpieczenie firewall	SPI
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Typ połączenia WAN	RJ-45
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11a,IEEE 802.11g,IEEE 802.11ax,IEEE 802.11ac
Moc nadawania	FCC:

Dostęp dla gości	Tak
Kontrola rodzicielska	Tak
Firewall	Tak
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	RoHS,CE
Gniazdo/gniazda karty pamięci	Nie
Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz)	1
Połączenie USB 3G/4G	Nie
Częstotliwość adaptera AC	50-60 Hz
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	1775 Mbit/s
Prąd wyjściowy adaptera AC	1 A
Serwer DHCP	Tak
Instrukcja szybkiej instalacji	Tak
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	574 Mbit/s
3G	Nie
Number of units included	2 szt.
Compliance certificates	RoHS,CE
Ostrzeżenia	Produkty elektroniczne należy przetwarzać w specjalistycznych punktach zbierania odpadów elektronicznych.,Unikać bezpośredniego kontaktu z wodą.,Nie wystawiać na długotrwałe działanie wilgoci.
Standardy Wi- Fi	802.11b,Wi-Fi 6 (802.11ax),Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11g,802.11a
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	100 Mbit/s,1000,10
Głębokość opakowania	240 mm
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Rodzaj opakowania	Pudełko
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Waga wraz z opakowaniem	1,66 kg
Procesor wbudowany	Tak
Diody LED	Zasilanie
Liczba dołączonych produktów	2 szt.
Szerokość produktu	110 mm
Certyfikaty	FCC, IC, NCC, BSMI, IDA, RCM, JPA, JRF, VCCI, KC
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C

Taktowanie procesora	1000 Mhz
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Modulacja	1024-QAM
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Rodzaj zasilania	Prąd przemienny
4G	Nie
Lista kontrolna dostępu (ACL)	Tak
Ilość anten	4
Liczba dołączonych adapterów	2 szt.
Częstotliwość Wi-Fi	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
Prąd wejściowy zasilacza	0,4 A
Ethernet WAN	Tak
Kabel sieciowy	Tak
Gniazdo karty SIM	Nie
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Typ interfejsu Ethernet LAN	Gigabit Ethernet
Napięcie wejściowe adaptera AC	100-240 V
Klient DHCP	Tak
Przycisk reset	Tak
Obsługiwane protokoły sieciowe	IPv4, IPv6
Generacja sieci mobilnej	4G
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	1201 Mbit/s

Opis produktu

- Gwarancja: G036M