

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/system-mesh-tp-link-deco-x50-outdoor1-pack-zewnetrzna-wewnetrzna-jednostka-domowego-systemu-deco-mes-p-325552.html>



System mesh TP-LINK Deco X50-Outdoor(1-pack) Zewnętrzna/wewnętrzna jednostka domowego systemu Deco Mesh, WiFi 6 AX3000

Cena brutto	611,99 zł
Cena netto	497,55 zł
Numer katalogowy	KILTPLACC0090
Kod producenta	Deco X50-Outdoor(1-pack)
Kod EAN	4897098688564
Serwer DHCP	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	574 Mbit/s
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	2
Dynamiczny DNS (DDNS)	Tak
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 6 (802.11ax)
MIMO	Tak
Zasilacz sieciowy	Tak
Certyfikaty	CE, FCC, RoHS
Częstotliwość adaptera AC	50/60 Hz
Typ produktu	System siatki
Wirtualny asystent	Amazon Alexa & Google Assistant
Obsługa PoE	Tak
Częstotliwość Wi-Fi	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
Głębokość produktu	121,3 mm
Ethernet WAN	Tak
Wysokość produktu	215,5 mm
Klient DHCP	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA2,WPA,WPA3
Współpraca z Amazon Alexa	Tak
Kabel Ethernet	Tak
Kontrola rodzicielska	Tak

Proxy IGMP	Tak
Protokół Point-to-point over Ethernet (PPPoE)	Tak
Technologia Intelligent mesh	Tak
Liczba sieci gościnnych (5 GHz)	1
Wsparcie systemu Chmury	TP-Link ID
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Universal Plug and Play (UPnP)	Tak
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	2402 Mbit/s
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 6 (802.11ax)
IGMP snooping	Tak
Procesor wbudowany	Nie
Liczba dołączonych produktów	1 szt.
Typ anteny	Wewnętrzny
Napięcie wejściowe adaptera AC	100-240 V
Maksymalny zasięg	230 m2
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11g,IEEE 802.11a,IEEE 802.11ax,IEEE 802.11ac
Kolor produktu	Biały
Dostęp dla gości	Tak
Szerokość produktu	110 mm
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Przekierowanie portów	Tak
VLAN tagowany	Tak
Ostrzeżenia	Unikać bezpośredniego kontaktu z wodą.,Produkty elektroniczne należy przetwarzać w specjalistycznych punktach zbierania odpadów elektronicznych.,Nie wystawiać na długotrwałe działanie wilgoci.
Prąd wejściowy zasilacza	0,5 A
Kabel sieciowy	Tak
Dynamiczny adres IP	Tak
Stałe IP	Tak
Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz)	1
Obsługuje aplikacje sterujące	TP-Link Deco

Opis produktu



PS COMPUTER Sp. z o.o.

-
- Gwarancja: G036M